

# ESMALTE AZULEJOS BASE ÁGUA TITANLUX

Interior. Brilhante



Código do produto: 02K

## Descrição

Esmalte brilhante à base de água multi superfícies, de fácil aplicação. 2 em 1, não necessita primário na maioria dos suportes. Obtém-se acabamentos de grande delicadeza e suavidade ao tato, grande dureza e resistência ao desgaste, riscos, detergentes, manchas de licor, sumos, óleos, etc.... Muito lavável, com conservante anti-fungo e baixo odor. Não amarelece. Não é adequado para imersão, nem zonas com condensação permanente.

## Campos de Aplicação

Esmalte para aplicação direta sobre azulejos de cerâmica. Adequado para pintar paredes, portas e mobiliário de cozinha e casa de banho, radiadores, tubagens de PVC e cobre, etc.

**Não utilizar em estrados de madeira nem prateleiras.**

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,23 - 1,25 kg/l
<b>Rendimento</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 h - 1h30 min
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	a partir de 4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo de espuma
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional ou Sistema Servicolor
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	38 - 39 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COV 60 g/l
<b>Apresentação</b>	750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando lixívia doméstica diluída 9:1, solvente ou decapante, segundo as necessidades.

### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Azulejos: Limpar em profundidade a superfície com lixívia doméstica diluída. A gordura ou vestígios de silicone podem afetar a adesão do esmalte. Para assegurar uma melhor aderência, as juntas devem ser esfregadas com uma escova, a fim de eliminar toda a sujidade, fungos, etc.

Eliminar as juntas de silicone antes de pintar e voltar a vedar depois de aplicar o esmalte.

**Esperar no mínimo 5 dias para utilizar as zonas de água**, passado este período pode lavar-se a superfície com detergente suave. Não usar produtos abrasivos, esfregão ou escova uma vez que riscam o esmalte.

Cerâmica porosa, PVC rígido, cobre, melamina: aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Azulejos à Base de Água Banhos e Cozinha**.

Em ambientes com elevada humidade, o polimento do suporte com lixa P280 favorece muito a aderência.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Limpar, lixar com suavidade e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Esmalte Azulejo à Base de Água Banhos e Cozinhas**.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as superfícies em mau estado e proceder como em superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de edição: 2017-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

02K - ESMALTE AZULEJOS BASE ÁGUA TITANLUX

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

