

# MASSA TITANLUX INSTANTANEA



Código do produto: 05T 2051

## Descrição

Pasta de secagem rápida. Excelente aderência. Resistente à água e à intempérie. De extraordinária suavidade e qualidade. O bocal permite chegar a orifícios difíceis.

## Campos de Aplicação

Interior e exterior. Reparação rápida de pequenas fissuras, ranhuras e orifícios de parafusos, pregos etc. Em paredes e tetos de gesso, cimento, madeira, poliestireno, tintas plásticas.

## Dados Técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>                   | Branco  |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>           | 1,50 - 1,60 kg/l.                                     |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>     | 15 minutos (segundo espessura e condições ambientais) |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>      | Lixar / Pintar: Depois de seco                        |
| <b>Métodos de Aplicação</b>                   | Aplicar diretamente ou com espátula                   |
| <b>Limpeza de Utensílios</b>                  | Água. Imediatamente depois de usar.                   |
| <b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b> | 2 mm, máximo por camada                               |
| <b>Apresentação</b>                           | Tubo 200 ml   |

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar e amassar o tubo antes de usar. Aplicar diretamente ou com uma espátula. Para grandes espessuras aplicar em camadas sucessivas. Não aplicar sobre suportes com humidade permanente.

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Estender o produto pela superfície a cobrir, alisando a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Em fissuras ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com **Fixador Hidrolín** antes da aplicação da massa.

Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

05T 2051 - MASSA TITANLUX INSTANTANEA

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

