

TITANLAK EFEITO MADEIRA

Interior - Exterior. Acetinado



Código do produto: 024

Descrição

Laca de efeito especial, de poliuretano baseado em tecnologia de altos sólidos. Fácil de aplicar. Elevada cobertura. Acabamento liso, duro, resistente e sedoso. Cor, raiado e aspeto de madeira natural. Lavável. Cores misturáveis e resistentes à intempérie.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Indicado para imitar a madeira com uma só camada. Sobre qualquer superfície não porosa ou esmaltada: portas, marcos, armários, electrodomésticos, esteios, janelas, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica uretanada
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Raiado da madeira
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,10 -1,16 Kg/l
Rendimento	10 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 -8 Horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha plana (7-8 cm largura)
Limpeza de Utensílios	Solvente sem cheiro ou Aguarrás Mineral
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 - 41 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 52 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (i) (600/500) Max. COV 400 g/l
Apresentação	750 e 375 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando solvente ou decapante, segundo as necessidades.

A ser possível, desmontar os objetos que possam dificultar a trajetória da trincha plana (puxadores, ferrolhos, vigias).

Aplicar uma camada abundante e uniforme sem diluir, terminando com pinceladas largas na direção do veio. Imediatamente ou no máximo até 10 minutos depois da aplicação, fazer sobressair os veios segundo o desejado, passando suavemente a ponta da trincha escorrida e em traços contínuos, paralelos ou ondulados no mesmo sentido.

Com trinchas planas desiguais obtém-se raiados mais intensos. Efectuar as uniões por zonas e paralelamente aos veios.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar **Protetor Titan, Isolante TITAN ou Preparação Multiusos** segundo as necessidades.

Ferro: Zarcão Sintético Titanlux ou Preparação Multiusos. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos do primário seleccionado. Em interiores, uma demão será suficiente.

Estratificados de melamina: Desengordurar e lixar até matizar.

Outros Suportes: consultar.

Em todos os casos para:

Interiores: 1 só camada de **Titanlak Efeito Madeira** é, na maioria dos casos, suficiente.

Exteriores: para uma maior resistência à intempérie, aplicar 2 demãos de **Titanlak Efeito Madeira**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e aplicar diretamente **Titanlak Efeito Madeira**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente a laca e proceder como em superfícies não pintadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

024 - TITANLAK EFEITO MADEIRA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

