

FICHA TÉCNICA. PINTURA DECO RAL

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Pintura alquídica en base disolvente de secado rápido y excelentes propiedades, ideal para bricolaje, industria, así como construcción. Disponible en colores RAL.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Para interior y exterior.
- Elevada adherencia al soporte.
- Óptimo poder de cubrición.
- Alta dureza y alta resistencia a los arañazos y golpes
- Resistente al:
 - Amarilleo
 - Aceite de motor, gasolina y derivados, etc.
- Alto brillo.
- Durabilidad del color.
- Fácil aplicación y repintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Resina sintética al disolvente, cargas y aditivos
Color	Consultar catálogo
Brillo	Brillante, satinado o mate
Aplicación	
Temperatura de aplicación	5 a 30 °C
Secado al tacto	15 minutos a 20 °C
Secado total	24 horas a 20 °C
Rendimiento teórico	1,5- 2 m ²

ALMACENAJE

- En lugares secos. Proteger de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor.
- No exponer a temperaturas superiores a 50º C.
- Garantía hasta 2 años desde la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN



MODO DE EMPLEO

- Agitar el producto 2 minutos desde que se oiga el sonido de las bolas mezcladoras.
- La superficie a esmaltar se deberá encontrar exenta de grasa, aceite, óxido y restos de pintura suelta. Para metales desnudos, se recomienda previamente aplicar antes nuestra IMPRIMACIÓN ACRÍLICA.
- Pulverizar sobre la superficie anteriormente limpiada a una distancia de 15 cm. Aplíquese primeramente una capa fina del producto, volviendo seguidamente a repetir la operación, para obtener así un acabado perfecto.
- Una vez finalizada la pulverización invertir el aerosol pulsándolo para realizar la purga consiguiendo una limpieza del cabezal.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. Usar en un lugar bien ventilado.
- Consulte la ficha de seguridad para más información.

APLICACIONES

- El producto puede ser empleado múltiples sustratos como hierro, aluminio, acero, vidrio, plásticos, madera, cartón, etc.
- Ideal para la industria, bricolaje y construcción.
- Para aplicación en rotulación, marcaje, graffiti, etc.
- Como recubrimiento propiamente dicho, en objetos que se desee dar un acabado colorido y brillante.
- Dada la calidad de este esmalte puede aconsejarse para el pintado de vehículos comerciales, por su acabado brillante y duradero.

Artículo	Formato	Capacidad nominal	Unidades /caja	Dimensiones y peso (caja)	Cajas/palé	Dimensiones y peso (palé)
DECO RAL	Spray	400 ml	6 	20x14x19,7 cm Peso≈ 2,4 kg	203	 0,8x1,2x1,5 m Peso≈ 510 kg
DECO RAL	Spray	250 ml	6 	20x13,5x14,7 cm Peso≈ 1,6 kg	261	 0,8x1,2x1,5 m Peso≈ 440 kg