



Los Aspiradores Estáticos SAS están diseñados para mejorar el tiraje y la extracción de humos y vapores, impidiendo su retorno al interior. El "efecto Venturi" que genera su diseño, hace de estos productos, los complementos ideales para toda construcción.


Sugerimos un montaje de aspirador compuesto por una pieza base (BC200 o BC300), 4 piezas intermedias (AC200 o AC300) y un Cubrepilar o sombrerete (CK40 o CK50). Para mejorar el tiro, se puede aumentar el número de piezas intermedias hasta un máximo de 6 unidades. La pieza base dispone de un goterón, que protege al aspirador de las inclemencias atmosféricas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

· Pilares SAS



COLORES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	CK40	AC200	BC200	CK50	AC300	BC300	BC5575	BCS600	BC6565	BC8080
Tipo pieza	remate o sombrerete	pieza intermedia	pieza base	remate o sombrerete	pieza intermedia	pieza base	Tipo pieza base	Tipo pieza base	Tipo pieza base	Tipo pieza base
Longitud (A)	40	32	38	50	46	50	76	60	65	80
Ancho (B)	40	32	38	50	46	50	56	60	65	80
Grosor (C)	6 / 4,5 ¹	8	8,5	6 / 4,5 ¹	9,2	9,5	9,2	5	9,2	5
Dist. Goterón * (D)	35,5	-	33,5	45,5	-	45,5	-	-	-	-
Dim. tiro (E)	-	20,4 x 20,4	20,4 x 20,4	-	31 x 31	31 x 31	31 x 31	31 x 31	31 x 31	31 x 31
Peso (kg)	19,00 / 14,80 ¹	5,80	9,35	31,20 / 23,60 ¹	12,70	15,10	35,60	25,60	36,40	52
Piezas palet	34	108	24 / 48 ¹	16 / 40 ¹	66	40 / 14	10	14	10	15
Peso palet (kg)	662 / 519 ¹	641	240 / 465 ¹	515 / 960 ¹	853	725 / 619 ¹ /619	369	374	380	796
Colores	Blanco / Gris Natural ¹ / Negro Antracita*			Blanco / Gris Natural ¹ / Negro Antracita*			Blanco / Gris Cemento			
Resist. flexotracción (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorción del agua (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Resist. compresión (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Resistencia a las heladas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Normativa	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE

* Para el color Negro Antracita es obligatorio utilizar un tratamiento hidrófugo color negro ref. SAS NAN.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DISPONIBLE

- Recomendaciones de [Colocación Aspiradores estáticos y Chimeneas.](#)
- Galería de Imágenes [Aspiradores Estáticos Cuadrados.](#)