

FICHA TÉCNICA

MONTACK ADESÃO TOTAL REMOVÍVEL

Descrição do Produto

Montack Adesão Total Removível é uma cola de montagem ideal para fixar acessórios e elementos de decoração sem a necessidade de furar.

Montack Adesão Total Removível graças à sua fórmula inovadora, adere de forma forte e permanente, permitindo por sua vez a sua remoção a qualquer momento, de maneira fácil e limpa, mesmo com o passar do tempo.

Montack Adesão Total Removível tem uma excelente adesão numa multiplicidade de materiais e um grande poder de preenchimento, resistindo perfeitamente à água e à humidade.

Características técnicas

Cor	Branco	
Deslizamento (Daniels)	0	mm
Resíduo seco	> 95	%
Densidade	1,15	kg/l
Formação de pele (2 mm. 23 °C, 50 % HR)	20 – 30	min
Profundidade da cura	3	mm (24 h)
Dureza Shore A	60 – 70	(DIN 53505)
Alongamento na rutura	200 – 350	% (DIN 53504)
Resistência à tração	> 3	MPa
T. serviço	0 até + 60	°C
T. aplicação	+ 5 até + 35	°C
Viscosidade	> 600	cP (0,1 s ⁻¹)
Resistente à radiação UV	100 % Pintável durante as primeiras 24 h	

Aplicações

- Elementos de sinalização: números, letras, placas.
- Acessórios de cozinha e casa de banho: cabides, saboneteiras, suportes para especiarias, porta-rolos, etc.
- Elementos decorativos: murais, decoração infantil, enfeites de Natal.

Modo de utilização

Preparação da superfície:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas (livres de pó ou gordura), secas e sem partes soltas.

Aplicação:

Colar:

Aplicar perimetralmente por pontos sobre uma das superfícies. Para facilitar a descolagem posterior, deixe um espaço entre a superfície e o objeto para poder inserir uma espátula.

Recomenda-se a aplicação de pontos de diâmetro aproximado de 1,5 – 2 cm, posicionados a 1 cm do perímetro do objeto.



Juntar as peças, pressionar e voltar a descolar. Após 12 a 15 minutos no máximo, voltar a colar e pressionar durante uns segundos.

Para objetos pesados e aplicações na vertical necessário assegurar a união fisicamente com fita ou sargentos até a cola curar completamente.

Descolar:

Inserir uma espátula entre o objeto e a superfície.

Realizar um movimento de alavanca progressiva até a cola ceder.

Com as peças descoladas, retirar os pontos de cola com um simples gesto de fricção.

Ao remover a cola em superfícies pintadas e materiais como Porex®, papelão, Pladur® ou papel de parede podem-se danificar devido à natureza do material.

Dissolução e Limpeza

O produto em húmido elimina-se facilmente com um pano humedecido em PASO ELIMINA ADESIVOS ou com um solvente universal.

O produto em seco elimina-se rapidamente através de procedimentos mecânicos de alavanca.

FICHA TÉCNICA

MONTACK ADESÃO TOTAL REMOVÍVEL

Armazenamento

Em condições normais de armazenamento e na sua embalagem original, o produto tem uma durabilidade de 15 meses. Conservar a embalagem num lugar fresco e seco entre os +10°C e os +25°C.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.