

## Ficha Técnica

Nº Doc.: 070700504HT

01/06/2021

# GAMA AZUL MANUAL



### Descripción del producto

Se trata de una innovadora cinta adhesiva de polipropileno biorientado de alta resistencia con un adhesivo base agua, libre de solventes, con elevadas prestaciones para el cerrado de cajas con aplicación manual.

### Características

ADHESIVO: Emulsión acrílico base agua

SOPORTE: Film de polipropileno bi-orientado

COLOR: Transparente, marrón y blanco.

### Aplicaciones

Cerrado manual de cajas de cartón.

### Datos técnicos

Espesor total (PSTC 133)	µm	45±10%
Espesor del soporte (PSTC 133)	µm	25±10%
Adhesión (AFERA 5001)	N/25mm	>5
Resistencia a la tracción (AFERA 5004)	N/25mm	>55
Elongación (AFERA 5004)	%	>100

### Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10°C no es recomendado. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.