

ESMALTE ECOLÓGICO À BASE ÁGUA TITANLUX

Interior - Exterior. Brilhante



Código do produto: 00T

Descrição

Esmalte multi superfícies à base de água de elevada qualidade e uso universal. Decora e protege com uma só camada. Com conservante anti fungos. Branco inalterável, não amarelece e conserva as cores e o brilho. Respeita as pessoas e o meio ambiente. Fácil de aplicar, inodoro, secagem e repintura muito rápida com acabamentos profissionais, o que permite disponibilizar a superfície poucas horas após a pintura. Elevada resistência a produtos de limpeza domésticos, manchas (café, vinho, molhos, óleos...), lavagens, choques e à intempérie. Não deixa marca do pincel. 0% de solvente alifáticos e aromáticos, 0% Metil etil cetona e 0% metais pesados.

Nova tecnologia que garante o desempenho Premium de resistência, dureza, durabilidade, flexibilidade e lavabilidade do produto.

Campos de Aplicação

Para a proteção e decoração de qualquer superfície tanto em interiores como em exteriores (metal, madeira, pvc, melamina, cerâmica porosa, superfícies já pintadas...). Móveis, portas, janelas, radiadores, mobiliário de jardim, máquinas...

Ideal para bricolage pela facilidade de utilização e resultados surpreendentes.

Titanlux Esmalte Ecológico à Base de Água Brilhante possui certificação ECOLABEL, Qualidade do Ar A+, Reação ao Fogo e cumpre com a norma de segurança para brinquedos NP EN 71-3 que permite a sua aplicação em brinquedos e mobiliário infantil.

Por tudo isto aconselha-se a sua utilização em centros de saúde, infantários, hotéis e todas aquelas zonas ou mobiliário com elevada manipulação.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,26- 1,28 kg /l / Cores: 1,08 - 1,28 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	10 - 14 m2/l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Tato: 15 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 - 4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo micro fibra/ espuma(*) e pistola
Diluyente	Água
Temperatura de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Coloração	Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional e Sistema Servicolor
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	36 - 40 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COV 75 g/l.
Apresentação	750 ml e 2,5 l (conforme a cor)

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

Certificados

Reação ao Fogo NP EN 13501-1:2007+A1:2013: B-s1, d0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de tinta, sujidade, gordura, óxido mal aderente utilizando solvente ou decapante, segundo a necessidade.

(*) Para obter um acabamento perfeito com aplicação a rolo deve utilizar em primeiro lugar um rolo de microfibra para espalhar a tinta sobre a superfície e obter uma boa cobertura. Depois passar imediatamente um rolo de espuma de poro "0" para obter uma superfície sem relevos e muito uniforme.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resina e rematar cantos vivos. Aplicar **Titanxyl Fundo à Base Água** para interiores e **Preparação Multiusos à Base Água** ou **Selante à Base Água TITAN** em exteriores.

Aço: em interiores sem humidade pode aplicar diretamente **Titanlux Esmalte Ecológico à Base de Água Brilhante**. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos de **Preparação Multiusos à Base Água TITAN**. No interior, uma camada será suficiente.

Metais não ferrosos (alumínio, galvanizado, etc...) sobre superfícies convenientemente preparadas e limpas, aplicar diretamente **Titanlux Esmalte Ecológico à Base de Água Brilhante**.

Melamina: pode-se aplicar diretamente. Se lixar superficialmente estas superfícies melhora a aderência.

Cerâmica porosa, PVC rígido, poliestireno expandido, metacrilato e cortiça: aplicar diretamente **Titanlux Esmalte Ecológico à Base de Água Brilhante**.

Gesso: é conveniente regularizar a absorção do suporte com **Hidrolin Fixador à Base de Água** ou **Preparação Multiusos à Base Água TITAN**.

Superfícies pintadas: Possui excelente aderência sobre esmaltes de 2 componentes ou alquídicos. Se lixar superficialmente estas superfícies melhora a aderência.

Outros suportes: Consultar.

Em todos os casos aplicar uma demão de Titanlux Esmalte Ecológico à Base de Água Brilhante. Segundo a tonalidade do fundo ou a cor selecionada pode ser necessário uma segunda demão do esmalte. A segunda demão melhora sempre o aspeto do acabamento.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **TITANLUX Esmalte Ecológico à Base Água Brilhante**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: IPBC para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

00T - ESMALTE ECOLÓGICO À BASE ÁGUA TITANLUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

