

PEGA LANCIL

220-014PT.001.A

29-03-2021

DESCRIÇÃO	Pega Lancil para movimentação de lancis.			
NORMA	NP EN ISO 9001			
DESIGNAÇÃO	PEGA LANCIL PEQUENO ZINCADO (A1900Z00000050)			
MATERIAL	Tubo Ø 38X1.5 mm Chapas c/ Espessuras 2.5, 8 mm <ul style="list-style-type: none">Aço S235JR ou equivalenteDD11 ou Equivalente Barra Retangular c/ 30x5 mm <ul style="list-style-type: none">Aço S275JR ou equivalente			
NORMA	EN10025 / EN10111			
CARACTERÍSTICAS	Amin. (mm)	Aint. (mm)	Amáx. (mm)	P (kg)
	0	220	370	3,7
	<i>Legenda:</i> Amin.: Abertura Mínima; Aint.: Abertura Intermédia; Amáx.: Abertura Máxima; P: Peso.			
CONDIÇÕES DE TESTE	N.A.			
TESTES DE CARGA	N.A.			
SOLDADURA	O processo de soldadura dos produtos efetuados pela FECOCIVIL S.A. estão certificados pela SGS Portugal S.A.			
CERTIFICADOS	PROCESSO Nº	8.1541.3.03.009 RQPS		
	NORMA	NP EN 288-3 - 1996		
SOLDADORES	SOLDADOR Nº	PTC20.03724.5150		
	NORMA	EN ISO 14732		
OBSERVAÇÕES	N.A.			