

# Serra de tico-tico 720 W com velocidade variável e pendular

## 4350CT

4350CT

Muito poderosa e robusta. Grande precisão e baixa vibração.



### Código EAN

0088381080590

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	720 W
Golpes por minuto	800 - 2.800 cpm
Comprimento do curso	26 mm
Máx. capacidade em madeira 90	135 mm
Máx. capacidade em metal 90	10 mm
Máx. capacidade em alumínio 90	20 mm
Peso	2,6 Kg
Comprimento do cabo	2,5 m
Dimensões (CxLxA)	236 x 73 x 207 mm
Posições pendulares	3
Arranque suave	✓
Eletrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Punho antideslizante	✓
Base em alumínio	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Encaixe rápido da folha de serra	✓
Inserção universal	✓

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Novo desenho, com punho antideslizante mais cómoda e fácil de usar.
- Sistema pendular em 4 posições, para cortes rápidos.
- Sistema de elevada proteção contra o pó.
- Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
- Com protetor na base, para proteger os materiais de possíveis riscos.
- Muito fácil de usar, com poucas vibrações e extremamente equilibrada.
- Eletrónica constante e velocidade variante por dial em 6 posições.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

**415524-7**

Placa anti-estilhamento



**417852-6**

Protetor de base



**417853-4**

Adaptador para o modelo 4340CT



**783202-0**

Chave Hexagonal 4



**824809-4**

Mala pvc



**A-85628**

Serra tico-tico B10



**A-85737**

Serra tico-tico B22



**A-85793**

Serra tico-tico BR13 sem



## ACESSÓRIOS

**192349-3**

Bocal redutor 27-25



**193516-3**

Guia lateral completo



**193517-1**

Adaptador guia de carril



**194368-5**

Conjunto guia de carril 1400



**194925-9**

Conjunto guia de carril 1.9m



**196953-0**

Adaptador guia de carril



**197252-3**

Adaptador para guia de carril



**417852-6**

Protetor de base



**417853-4**

Adaptador para o modelo 4340CT



**B-06292**

Lâmina serra Tico Tico set 3P S-



**E-05664**

Saco para guia de carril 1,4 m



## Suporte

Manual do usuário:

