

# Serra tico-tico 650 W

## JV0600K

JV0600K

Com carcaça monobloco, mais robusta.



### Código EAN

0088381620307

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	650 W
Golpes por minuto	500 - 3.100 cpm
Comprimento do curso	23 mm
Máx. capacidade em madeira 90	90 mm
Máx. capacidade em metal 90	10 mm
Máx. capacidade em alumínio 90	20 mm
Peso	2,4 Kg
Comprimento do cabo	2,5 m
Dimensões (CxLxA)	236 x 77 x 199 mm
Posições pendulares	3
Velocidade variável (dial)	✓
Punho antideslizante	✓
Base em alumínio	✓
Conectável a um aspirador.	✓
Encaixe rápido da folha de serra	✓
Inserção universal	✓
Emissão de vibração	10,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Tico-tico para ocupar uma posição intermédia na nossa gama de tico-ticos, com 650 W de potência sem perder maneabilidade.
- Carcaça e porta engrenagens com cobertura em alumínio proporciona maior robustez e incrementa a fixação entre a base e a máquina.
- Desenho criado a partir da nossa gama profissional 4350FCT, com asa fechada.
- Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo.
- Uso de folhas de serra com inserção universal.
- Regulador electrónico da velocidade.
- Sistema pendular em 4 posições.
- Eixo quadrado, evita que este se torça nos cortes curvos, proporciona maior precisão.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

783201-2

Chave hexagonal 3



824998-5

Mala pvc para JV0600K



A-85628

Serra tico-tico B10



## ACESSÓRIOS

192349-3

Bocal redutor 27-25



192732-4

Guia lateral + circular



417852-6

Protetor de base



## Suporte

Manual do usuário:

