

Volcalis

isolamentos minerais



EASY

Lã Mineral Revestida a Papel Kraft

Rolo revestido de um lado com uma barreira de vapor em papel kraft, leve e de fácil aplicação, com bom desempenho térmico e acústico.

Aplicações

Volcalis **EASY** é um excelente isolamento térmico e acústico para aplicação em todo o tipo de edifícios.

Adequada para a utilização, em obras de construção e reabilitação, tais como tetos falsos e coberturas inclinadas.



Tetos falsos



Coberturas inclinadas

Vantagens

- Bom comportamento térmico, contribui para o conforto nos edifícios e redução do consumo de energia.
- Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento acústico.
- Resistente ao fogo, não é combustível nem conduz o calor.
- Processo sustentável, recorrendo a matérias-primas e tecnologias avançadas de alta eficiência. Produto 100% reciclável.
- Fácil de manusear e com toque suave.



Fácil aplicação

λ 40



isolamento térmico



isolamento acústico



material incombustível



múltiplas aplicações



processo sustentável



aplicação confortável

Volcalis

isolamentos minerais



EASY Rolo Papel Kraft

Dimensões

Espessura (mm)	50	60	80	100	120	140	160	200	220	240	260	280
Largura (mm)	600 1200	600 1200	600 1200	1 200								
Comprimento (mm)	14 400	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000	3 600	3 200	2 800

Logística

Un. Embalagem	2	1	2	1	2	1	1					
m ² Embalagem	17,28	14,40	12,00	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80	4,32	3,84	3,36
Embalagem por Palete	24						24					
m ² Palete	414,72	345,60	288,00	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20	103,68	92,16	80,64

Dados Técnicos

Resistência Térmica (m ² .K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Condutibilidade Térmica (W/m.K)	0,040			0,040								
Reação ao Fogo	F			F								
Tolerância da Espessura	T1			T1								
Resistência ao Vapor de Água Z (m ² .h.Pa/mg)	3			3								
Código de Designação	MW-EN13162-T1-Z3											

Transporte e Armazenamento

Não é um produto perigoso, pelo que não exige precauções especiais de transporte. Armazenar em local seco, protegido da humidade e do sol. Não armazenar fora da embalagem original. Embalagens revestidas com película de polietileno termo retrátil e posteriormente acondicionados com um sistema Multipack.

Instalação

Produto de fácil manuseamento. Após abertura da embalagem aguardar cerca de 5 minutos para o produto recuperar a espessura pretendida. Durante a instalação, utilizar roupa de manga comprida e luvas. Se realizar trabalhos acima do nível dos olhos utilizar máscara e óculos de proteção.

Certificados



Projetado e fabricado em Portugal

Informações adicionais disponíveis em www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt

