

# TITAN ESMALTE OURO



Código do produto: 008

## Descrição

Esmalte decorativo de grande finura e beleza com o qual se obtém acabamentos de incomparável qualidade.

## Campos de Aplicação

Especial para artes. Interiores. Ideal para fins decorativos, dourado de quadros, molduras, objetos de adorno e fantasia, efeito policromia, etc.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	3002 Ouro amarelo e 3003 Ouro avermelhado
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,28 - 1,32 kg /l
<b>Rendimento</b>	21 - 28 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, pistola ou imersão.
<b>Diluyente</b>	Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás Puro ou Solvente Sintéticos e Oleosos.
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - + 30 °C.
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	48 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	37.5 - 38.5 %
<b>Apresentação</b>	750ml, 125ml, 50 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar sobre as superfícies limpas, secas e preparadas adequadamente.

Em ambientes húmidos ou contaminados enegrece ou escurece, por conter escamas de bronze ou latão.

Escurece em maior ou menor grau ao friccionar, uma vez seco. Pode proteger-se com uma camada muito fina da nossa **Goma Laca Titan Spray** ou **Verniz Protetor Efeito Cromo Spray**, uma vez bem seco.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso e madeira: **Selante Titan.**

Ferro: **Zarcão Sintético Titanlux** ou **Primário Multiuso.**

Outros suportes: Consultar.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar com suavidade e aplicar diretamente **Esmalte TITAN Ouro.**

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

008 - TITAN ESMALTE OURO

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

