

## Martelo leve 28 mm

# HR2810

HR2810

Para trabalhos contínuos / 3 modos de funcionamento.



### Código EAN

0088381083829

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	800 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 28 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	8 - 18 mm
capacidade máx. em madeira	32 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
Capacidade máx. broca de coroa	35 - 80 mm
Capacidade máx. de perfuração	32 - 80 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Embraiagem de segurança	✓
Joules	2,80 J
Peso	3.4 Kg
Comprimento do cabo	4.0 m
Dimensões (CxLxA)	314 x 89 x 225 mm

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Elevada eficiência de motor, especialmente desenvolvida para efetuar trabalhos em contínuo.
- 3 modos de trabalho; Demolição, rotação e rotação com percussão.
- Desenho ergonómico, com punho antideslizante, para um maior controlo da máquina.
- Mudança de modo protegido para evitar danos no selector.
- Ideal para utilizar com broca de diamante ou broca de coroa até 80mm.
- Inserção de uma só ação.
- Carcaça dianteira em alumínio, mais robusta e duradoura.
- Extremamente baixa vibração apenas 20 m/seg<sup>2</sup>.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

415486-9

Guia de profundidade



824789-4

Mala pvc



## ACESSÓRIOS

198993-4

Massa lubrificante



P-18150

Conjunto adaptador bucha SDS-



## Suporte

Manual do usuário:

