



BRICOFIX

Cimento Rápido

Ficha técnica
Revisão
06/2019



DESCRIÇÃO:

Bricofix Cimento Rápido é um produto de rápido tempo de presa com alta resistência inicial e impermeável.

APLICAÇÕES:

- Montagem rápida de tabiques. Enchimento de roços. Reparação de fissuras e gretas. Montagem de ladrilhos. União e posicionamento de tubagens.
- Ancoragens com altas resistências: montagem / fixações de motores e máquinas.
- Pequenas ancoragens rápidas como montagem de caixas de electricidade, corrimões ou grade de protecção.
- Molduras decorativas e reparação de solos de cimento.

INDICAÇÕES DE USO:

Num recipiente verter uma parte de água por cada 2 de produto em volume.

- Misturar até obter uma pasta homogénea.
- **O cimento rápido tem um tempo de vida muito curto, de 3 a 4 minutos.**
- Finalizado o trabalho limpar os utensílios com água.
- Não reamassar uma vez iniciada a presa (forte perda de resistência)
- Evitar o excesso de água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pó de cor cinza
Tempo de vida da pasta:	3-4 minutos
Tempo de secagem final	48 horas

ARMAZENAMENTO:

Duração: 36 meses na embalagem de origem herméticamente fechada.

APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.3 kg.

LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água morna imediatamente depois do seu uso.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Segundo a legislação vigente, este produto está isento de qualquer indicação de risco ou segurança na sua manipulação ou armazenamento.

Para mais informação solicite a folha de segurança do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com