

Martelo combinado 16 mm CXT 10,8V 2Ah

HR166DSAE1

HR166DSAE1

Martelo leve de 16 mm, 10.8V. 2,0Ah. CXT. O martelo leve a bateria mais compacto.



■ Código EAN

0088381852890



■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	12Vmax
Tipo de bateria	CXT
Nº de baterias	2
Amperagem	2,0 Ah
Tempo de carga	30 min
Motor	BL
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 680 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.800 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 16 mm
capacidade máx. em metal	10 mm
capacidade máx. em madeira	13 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Travão eléctrico	✓
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Joules	1,10 J
Peso	1,80 Kg

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Potente motor BL que proporciona uma maior eficiência e desempenho, reduzindo o atrito e o aquecimento do motor.
- Corpo dividido em duas partes reduzindo substancialmente as vibrações.
- Punho ergonómico antideslizante, o punho adapta-se perfeitamente à mão para maior comodidade e controlo.
- Luz led para iluminar a zona de trabalho, em zonas de fraca visibilidade.
- Porta-ferramentas com inserção rápida SDS-Plus.
- 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de modo de fácil acesso.
- Velocidade variável no interruptor com modo reversível.
- Punho auxiliar com regulador de profundidade ajustável.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Punho auxiliar e mala em pvc Neste modelo , inclui um jogo extra de acessórios que contém: · Fita métrica (3m) · Pano. · Tubo de óleo. · Portapontas SDS-PLUS-1/4Hex. · Pontas 1/4Hex PZ,PH,SL,H,y T. · Placa. · Copos ¼ Hex 8, 10, 12 y 13mm · Brocas Madera SDS-PLUS 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. · Brocas metal SDS-PLUS, 4, 5, 6, 8, 10. · Brocas hormigón SDS-PLUS 6, 7, 8, 10,

158057-6

Punho



197363-4

DC10SB Carregador rápido 12V



197396-9

Bateria BL1021B 12V. MAX (CXT)



415486-9

Guia de profundidade



443122-7

Pano limpeza



ACESSÓRIOS

194588-1

DC10WA CARREGADOR 10,8 V



198362-9

Coletor de pó para HR166



198993-4

Massa lubrificante



B-57554

Set de chaves de passo para HR166



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:



Folheto:

