DILUENTE ALQUÍDICOS 875



Código do produto: 875

Descrição

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos de evaporação lenta.

Campos de Aplicação

Diluente indicado para usar em tintas alquidicas e à base de óleo.

Dada a sua evaporação moderada, facilita a aplicação à trincha nas tintas alquidicas e também nas borrachas cloradas em situações de altas temperaturas e muito vento.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,87 - 0,88 kg./l
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	38 ºC
Apresentação	20 l. (pedido mínimo 200 l.) e 5 l.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.









España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

