

TINTA ANTI-MANCHAS H24

Interiores. Mate



Código do produto: H24

Descrição

Tinta aquosa para interiores, transpirável e sem cheiro. Alto poder de cobertura, especialmente recomendada para isolar manchas difíceis em paredes e tetos produzidas por: nicotina, óleos e gorduras de cozinha, fumos, fuligem, fungos, ferrugem, marcadores, auréolas de humidade, etc.

Ideal para pintar em locais interiores onde se pretenda ausência de odores e uma rápida ocupação: hospitais, bares, restaurantes, cozinhas, casas de banho, museus, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,46 - 1,51kg/l
Rendimento	8 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Não diluir
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	38 - 40 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COV 15 g/l
Apresentação	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Aplicar sem diluir.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Não diluir nem misturar com outras tintas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades assim como sobre pinturas antigas, à base de cola ou cal recomenda-se aplicar previamente uma camada de **Fixador Aquoso Hidrolin** ou **Selante Aquoso Titan**.

Não é necessário eliminar totalmente as manchas de gordura ou outro tipo de sujidade. Para um ótimo efeito isolante recomenda-se dar duas camadas de tinta. Pode-se utilizar também como primário isolante e repintar com qualquer tipo de tinta plástica aquosa.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

H24 - TINTA ANTI-MANCHAS H24

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

