

**UHU®**

# REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM CLORO

**REMOVE BOLORES E ALGAS INSTANTANEAMENTE COM EFICÁCIA**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Removedor de Bolores e Fungos destrói instantaneamente bolores e algas em paredes, pisos e juntas, no interior e no exterior. A fórmula de espuma ativa potente destrói a maioria das manchas persistentes em superfícies de difícil acesso. Efeito visível em 10 minutos.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves, garagens, etc. Também adequado para aplicações no exterior, incluindo paredes, varandas e canteiros.

## PROPRIEDADES

- Destrói imediatamente fungos, algas e musgo
- A fórmula de espuma ativa destrói as manchas mais persistentes
- Efeito em 10 minutos
- Para utilização no interior e exterior

## PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Não aplicar a temperaturas abaixo dos +5 °C.

**Requisitos da superfície:** Do not use on acid-sensitive materials, such as marble and stone.

**Tratamento prévio da superfície:** Para bolores e algas, não mexer na área afectada antes de aplicar o Removedor. Para aplicação em musgo, raspe primeiro as camadas de musgo.

## APLICAÇÃO

**Cobertura:** For 4-6 m<sup>2</sup> of walls or 12-16 m of joints.

### Instruções de utilização:

Para bolores e algas, não mexer na área afectada antes de aplicar o Removedor. Para aplicação em musgo, raspe primeiro as camadas de musgo. De seguida puxe o gatilho para desbloquear a segurança para crianças e rode o injetor um quarto de volta. Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só pulverize depois. Pulverize a superfície a 3-5 cm e deixe atuar durante 10 minutos. Em casos mais difíceis, repita o tratamento 10 minutos depois. Limpe bem a superfície tratada com uma esponja e água. No caso de juntas elásticas (ex.: vedantes em silicone) repita o tratamento completo (pulverização e limpeza). Depois de utilizar, feche o pulverizador rodando o injetor para baixo para a posição de segurança para crianças.

**Manchas/resíduos:** Não é possível remover as manchas causadas pelo produto.

**Pontos a ter em conta:** Antes de utilizar, cubra plantas e superfícies de metal. Evite salpicar vestuário, plantas, metais, pinturas esmaltadas e estores. Em caso de contacto, lave imediatamente com água. As juntas elásticas de cores claras e os azulejos delicados podem perder a cor. Não é aconselhado o uso em tectos ou paredes com tinta texturizada. Mantenha uma boa ventilação durante a utilização. Antes de utilizar, faça um teste num local pouco visível. Não reutilizar a embalagem. Não utilizar com outros produtos, pode libertar gases perigosos devido ao cloro.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Sodium hypochlorite 50 g/l, active chlorine percentage approx. 5%
Cor:	Amarelo claro
Densidade ca.:	1.09 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade:	Líquida
pH ca.:	13

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pelo menos, 12 meses após produção.

Guarde a embalagem bem fechada e em posição vertical num local estável, seco, fresco e sem gelo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.