

# CRAQUELADOR ACUALUX

Interior. Brilhante



Código do produto: J18

## Descrição

Verniz aquoso desenhado para se conseguir craquelados, dando aspeto de envelhecido.

## Campos de Aplicação

Aplica-se normalmente em superfícies pintadas com tintas acrílicas e/ou vinílicas. Sobre o craquelador aplica-se uma cor que contrastará com a cor de baixo. Especial para bricolage criativo e crafty.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,01 - 1,03 Kg/l
<b>Rendimento</b>	7 - 9 m2/l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	45 - 60 minutos
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel ou Trincha plana
<b>Diluição</b>	Água
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	7,5 - 8,5 %
<b>Apresentação</b>	75 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Aplicar uma primeira camada de cor com

Acualux ( Mate ou Matizado). Se a superfície é muito porosa e para evitar rechupados do Craquelador, aplicar uma segunda demão. Depois aplicar o **Verniz Craquelador TITAN**, uma vez o verniz seco, aplicar uma segunda camada de cor que contraste com a primeira.

Quanto mais grossa for a camada de cor, maior será o craquelado. ( Aconselha-se efetuar um ensaio prévio).

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

J18 - CRAQUELADOR ACUALUX

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

