

VERNIZ ACUALUX MATE

Interior - Exterior. Mate



Código do produto: J16

Descrição

Verniz acrílico permanente de acabamento mate, com filtro protetor de raios UV, para aplicar como camada final sobre tintas acrílicas ou base látex. É um bom adesivo e verniz nas técnicas de papel.

Campos de Aplicação

Convenientemente diluído, é um excelente tapa poros para superfícies absorventes como madeira, gesso (estuque), argila, etc. Aumenta a aderência das tintas.

Para proteger e/ou modificar o nível de brilho final. Pode aplicar-se sobre **Acualux** e sobre outras tintas à base de látex.

Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| Acabamento | Mate |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,03 - 1,05 kg /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 - 30 minutos |
| Métodos de Aplicação | Trincha, trincha plana e pincel |
| Diluyente | Água |
| Limpeza de Utensílios | Água |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas. |
| Apresentação | 75 ml. |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Aplicar em camadas finas, convenientemente diluídas com água.

Superfícies porosas: tem de estar desengorduradas, limpas e secas. Sobre superfícies pintadas: devem estar bem secas.

Recomenda-se fazer testes previamente antes do acabamento final.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

J16 - VERNIZ ACUALUX MATE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

