

BC2S



/ ACUMULADOR VERTICAL DE CHÃO DUPLA SERPENTINA PARA A PRODUÇÃO DE AQS E APOIO COM UMA CALDEIRA A GÁS SÓ AQUECIMENTO

- Depósito em aço vitrificado em titânio a 850°C
- Baixa dispersão térmica graças a grande espessura de isolamento em PVC
- Ânodo de magnésio anti-corrosão situado na parte superior
- Ampla pletina de inspeção frontal Ø105 mm
- Bainhas superior e inferior para a colocação de sondas
- Tomada de recirculação
- Termómetro incluído
- Pés reguláveis para nivelção
- Elegante carnação branca



DADOS TÉCNICOS

		BC2S 200 EU2	BC2S 300 EU2	BC2S 450 EU2
Capacidade	l	194	289	447
Temperatura máx. exercício	°C	90	90	90
Presión máx. exercício	bar	7	7	7
Dispersão térmica/día	W	1,46	1,66	1,92
Valor Ua	W/K	1,36	1,53	1,78
Superfície serpentina superior	m ²	0,5	0,8	1
Capacidade serpentina superior	l	3,2	6	7,5
Potência serpentina superior (EN15332)	kW	10	14,5	20
Pressão máx. exercício serpentina superior	bar	10	10	10
Perdas de carga serpentina superior	mbar	9	11	10
Superfície serpentina inferior	m ²	0,8	1,3	2
Capacidade serpentina inferior	l	5	9,6	13
Potencia serpentina inferior (EN15332)	kW	14	22,4	38
Pressão máx. exercício serpentina inferior	bar	10	10	10
Perdas de carga serpentina inferior	mbar	12	16	17
Peso neto	Kg	80	107	150

DIMENSÕES

		BC2S 200 EU2	BC2S 300 EU2	BC2S 450 EU2
A	mm	656	656	751
B	mm	1.331	1.853	1.978
C	mm	374	374	374
D	mm	255	255	255
E	mm	374	374	374
F	mm	474	474	474
G	mm	605	885	1.045
H	mm	705	985	1.145
I	mm	805	1.135	1.295
J	mm	905	1.295	1.435
K	mm	1.005	1.455	1.575
L	mm	730	730	825

BC2S		200	300	450
	Clase Erp	ErP	B	B
	Código	3070616	3070617	3070618

