

Martelo leve 26 mm

HR2630

HR2630

Novo seletor de modo de funcionamento.



Código EAN

0088381687300

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	800 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.200 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.600 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 26 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 16 mm
capacidade máx. em madeira	32 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
Capacidade máx. broca de coroa	35 - 68 mm
Capacidade máx. de perfuração	32 - 80 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Embraiagem de segurança	✓
Joules	2,40 J
Peso	2.8 Kg
Comprimento do cabo	4.0 m
Dimensões (CxLxA)	361 x 77 x 209 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Mudamos o seletor de modo a obter um melhor desempenho da máquina.
- 3 modos de trabalho: rotação, rotação + percussão e percussão.
- Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual.
- Limitador do par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador do par actua parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança).
- Mínima oscilação da broca, com mais guia, a broca introduz-se na máquina até 44,5 mm.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Punho e tubo de profundidade.

195173-3

Coletor de pó para HR2600/10/11



ACESSÓRIOS

198993-4

Massa lubrificante



B-49046

Estojo de 7 brocas V-PLUS



Suporte

Manual do usuário:

