

FICHA TÉCNICA

MONTACK PROFISSIONAL

Descrição do Produto

Montack Profissional é uma cola à base de policloropreno em solventes orgânicos modificados com resinas de colofonia, taquificantes, aditivos e cargas inorgânicas

Montack Profissional foi especialmente formulado para colar todo o tipo de materiais sobre diferentes suportes tanto no interior como no exterior, proporcionando uma grande resistência final.

Características técnicas

Aspeto	pasta tixotrópica de cor creme com odor característico	
Densidade	aprox. 1,18	kg/l
Resíduo seco	57 – 58	%
Deslizamento	inferior a 1mm	
Força tração	aprox. 100kg/cm ²	48h
T. serviço	-20 a +110	°C
Resistência à humidade		

Aplicações

Colagem de painéis de madeira, molduras de gesso, rodapés em PVC, tijolo ou pedra natural, rodapés, azulejos, etc.

Qualquer tipo de reparação ou montagem de materiais de carpintaria em que seja necessária uma forte adesão e uma colagem com alto poder de preenchimento.

Modo de utilização

Preparação da superfície:

As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas e livres qualquer sujidade como pó ou gordura.

Aplicação:

Corte a ponta do cartucho com a ajuda de um x-ato ou similar e, de seguida, corte a cânula em bisel no diâmetro desejado.

Aplicar a cola por pontos sobre uma das superfícies e colocar na posição desejada exercendo uma ligeira pressão (com isto, conseguirá uma distribuição uniforme do produto).

Após pressionar, separar as duas superfícies, deixando arejar por 5 a 10 minutos (esse tempo será determinado pela temperatura ambiente) antes de colocar as peças de volta à sua posição final. Feito isso, cole as peças na posição desejada pressionando firmemente com um martelo de borracha ou com um macaco, sargento ou pinças de pressão.

Para pequenas aderências ou quando o alto desempenho não é necessário em termos de resistência inicial (escorrimento), o produto pode ser aplicado em pontos num dos lados e colocar diretamente na sua posição definitiva.

Dissolução e Limpeza

O produto em húmido elimina-se facilmente com um pano humedecido em PASO ELIMINA ADESIVOS ou com um solvente universal.

O produto em seco elimina-se unicamente através de procedimentos mecânicos.

Armazenamento

Este produto é inflamável.

Mantendo-o na sua embalagem original e fechada, e seguindo as restrições de armazenamento de produtos inflamáveis, o produto permanece utilizável pelo menos por 12 meses.

Recomenda-se não armazenar abaixo dos 5° C. Caso essa temperatura seja atingida, e embalagem deve ser temperada à temperatura ambiente por 24 horas.

Recomendações de Segurança

É nocivo por inalação.

Inflamável.

Perigoso para o meio ambiente aquático.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.