



DESCRIÇÃO:

Adesivo de montagem à base de borracha sintética em solução.

APLICAÇÕES:

Adesivo transparente para colagem imediata. Especialmente recomendado para a união da maioria dos materiais utilizados nos trabalhos de acabamento e reforma na construção.

Para a montagem de um grande número de superfícies, incluindo materiais transparentes, como vidro, vidro ou metacrilato, nas superfícies mais usadas na construção civil ou em bricolage, como: cimento, gesso, gesso, placas de madeira ou placas de gesso, etc.

Oferece resultados duradouros, limpos e rápidos e é válido para uso interno e externo.

PROPRIEDADES:

- Junta transparente e união flexível.
- Resistente à umidade. Válido para interior e exterior.

CERTIFICAÇÕES:

- **Certificado A+**, produto de emissão muito baixa. Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis de acordo com a ISO 16000.
- **Classe D4**, de acordo com a norma UNE-EN 204.



INDICAÇÕES DE USO:

As superfícies a unir devem estar secas, consolidadas, isentas de pó e gorduras.

Cortar o extremo do cartucho, enroscar a cânula e cortar em bisel à secção desejada. Introduzir o conjunto numa pistola aplicadora.

Aplique o produto generosamente na forma de cordões ou pontos em uma das superfícies a serem coladas e junte-se ao segundo substrato aplicando pressão.

No caso de materiais não porosos ou pesados, recomenda-se aplicar o produto no suporte, entrar em contato com a outra superfície e pressionar.

Em seguida, separe as peças e aguarde de 3 a 5 minutos antes de fazer a junta final, pressionando com força e uniformidade por alguns minutos.



FIX INVISIVEL

Ficha técnica

Revisão

02/2019

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspeto: Pasta incolor e transparente cremosa

Resíduo seco: 61 ± 3 %

Temperatura de aplicação: 10 – 30°C

Tempo de trabalho: 10 – 15 min. (Depende das condições ambientais e da porosidade do substrato)

Resistência à tracção: 200 kg /10 cm²

ARMAZENAMENTO:

12 meses nas embalagens originais, fechadas, a uma temperatura recomendada entre 10 e 30°C.

FORMATOS:

Cartucho 300 ml.

LIMPEZA:

A limpeza das ferramentas de trabalho pode ser feita com acetona antes da cura do adesivo. Uma vez curado, use meios mecânicos.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto nocivo e facilmente inflamável. Evite contato com os olhos e pele.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

"A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com