

## Ficha de Producto:

Cubrepilares Punta de Diamante



Los Cubrepilares rematan los Pilares SAS, así como cualquier otro pilar construido en piedra o ladrillo. Este producto protege cualquier pilar contra la intemperie, ya que poseen en su parte inferior de goterón en todos sus lados.

Todos nuestros Cubrepilares están fabricados sin armadura interna, cosa que garantiza su durabilidad y evitan problemas de oxidación. Su fabricación está realizada con hormigón vibro prensado con áridos naturales seleccionados, cemento de alta resistencia y con aditivos de última generación, dando como resultado un producto de alta calidad. Se fabrican en dos tipos de acabado: acabado semiseco o "Dry-Cast" y acabado liso "Wet-Cast"

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



- Pilares SAS
- Aspiradores Estáticos Cuadrados SAS

### COLORES



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	CP28	CP40	CP50
Longitud	28	40	50
Ancho	28	40	50
Grosor mín.	3,5	5,5	6
Grosor máx.	7	9	10
Dist. Goterón	24,5	35,5	45,5
Peso (kg)	7,40	20,40	35,60
Piezas palet	24	24	14
Peso palet (kg)	193	506	514
Colores	Beige / Blanco	Gris / Blanco / Rojo / Beige / Périgord	Gris / Blanco / Rojo / Beige
Fuerza de ruptura (kN)	1,93	1,93	1,93
Resist. flexotracción (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorción agua (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Resist. compresión (MPa)	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>	454 Kg/cm <sup>3</sup>
Coef. variación térmica (1/°C)	7,70E-06	7,70E-06	7,70E-06
Aderencia con cemento cola (kg)	>300	>300	>300
Aderencia con mortero (kg)	30	30	30
No heladizo	✓	✓	✓
Normativa	NO CE	NO CE	NO CE



Es necesario tratar la superficie con SAS FUGUE (hidrofugo de superficie) para así facilitar la limpieza.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DISPONIBLE

- Recomendaciones de Colocación [Cubrepilares](#).
- Galería de Fotos [Cubrepilares punta de Diamante](#).