

AGUARRÁS MINERAL



Código do produto: 087

Descrição

Mistura de hidrocarbonetos ajustada para ampliar o seu campo de aplicação. Solvente de evaporação lenta.

Campos de Aplicação

Para diluição de tintas à base de óleo ou gorduras, alquídicas longas e médias, cores a óleo, etc.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,77 - 0,79 Kg/l
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 °C
Apresentação	Embalagem metálica: 5l e 1l / Embalagem Plástica: 1l, 500ml e 250ml

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Em aplicações à pistola aerográfica, o uso recomendado é de 15 a 25%. Em aplicações à trincha é de 5%.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



TITAN

087 - AGUARRÁS MINERAL

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

