

ZARCÃO SINTÉTICO TITANLUX

Interior- Exterior



Código do produto: 062



Descrição

Primário sintético antioxidante de secagem rápida e isento de chumbo. Grande aderência, dureza e resistência à intempérie.

Campos de Aplicação

Protecção antioxidante do ferro em: móveis, máquinas, electrodomésticos, caixas eléctricas, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica modificada
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Laranja e Cinzento
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,35 - 1,40 kg./l
Rendimento	10 - 14 m ² /l (por camada)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Titan
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	40 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	52,8 - 59 % (segundo cor)
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 370 g/l
Apresentação	4 l, 75ml, 375ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, desengorduradas e desoxidadas.

Para acabamentos com diluentes energéticos, como nitro celulose, vinílicos, acrílicos e epoxis é necessária uma aplicação intermédia de **Aparelho Sintético Titan**.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente 2 camadas de **Zarcão Sintético Titanlux**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

062 - ZARCÃO SINTÉTICO TITANLUX

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

