



BRICOFIX

Cimento Branco

Ficha técnica
Revisão
05/2019



DESCRIÇÃO:

Bricofix Cimento Branco é indicado para preencher fissuras e buracos, reparar irregularidades, tratar juntas.

Também se pode utilizar na montagem de sanitários, fixações de equipamentos e saneamento em geral. Numa preparação mais líquida é apto para montar azulejos e cerâmica. Apto para uso interno e externo.

INDICAÇÕES DE USO:

Bricofix Cimento Branco tem duas utilidades segundo a quantidade de água misturada:

Fixação e enchimento: adicionar 1 parte de água para 2 partes de Bricofix Cimento Branco; misturar bem até se obter uma pasta plástica homogénea.

Montagem de azulejos e cerâmica: adicionar 50% de água e misturar até se obter uma pasta líquida.

Limpar sempre a zona de aplicação, removendo poeiras, resíduos e sujidades.

Não se deve trabalhar a temperaturas muito baixas ou muito altas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pó de cor branca
Tempo de trabalho a 20°C:	40-50 min
Rendimento:	2 Kg/m ² em camadas de 3 mm
Tempo de trabalho da pasta:	Aprox. 1 h

ARMAZENAMENTO:

36 meses em lugar seco na embalagem original fechada e protegida de humidade.

APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.5 kg.

LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água tépida imediatamente após a utilização.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Irritante para os olhos, a pele e vias respiratórias. Manter fora do alcance de crianças. Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico. Usar luvas para manipular.

Para mais informação solicite a ficha de segurança e higiene do produto.

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com