

DESCRIÇÃO:

Bricofix Churrasqueiras e Chaminés é uma argamassa refractária. Contém uma mistura de cimentos especiais, aditivos e agregados siliciosos que se utilizam para a montagem e ancoragem de ladrilhos e azulejos refractários, blocos de cimento maciços ou ocós e terracota, submetidos a altas temperaturas (churrasqueiras, chaminés, fornos de lenha e estufas de uso doméstico).

Também se pode usar na montagem de trabalhos de alvaneria em contacto com águas agressivas, sulfatadas ou ácidas (PH maior ou igual que 4): industrias alimentares, lácteas, queijarias e canalizações de esgotos, saneamentos e residuos industriais.

APLICAÇÕES

Apto para uso interior e exterior.

Excelente resistencia térmica (até 1.000 °C).

Resistente a águas agressivas (PH maior ou igual que 4) e a ciclos de gelo/degelo.

Endurecimento rápido.



INDICAÇÕES DE USO:

Limpar bem as peças a utilizar para garantir uma boa aderência da argamassa. Humedecer as peças porosas.

- Verter num recipiente 1 parte de água por cada 7 de pó.
- Misturar até ter uma pasta homogénea e sem grumos.
- Deixar repousar 2 minutos e voltar a misturar antes de usar.
- Aplicar sobre a superfície com uma colher de pedreiro em espessuras regulares e continuas.
- Alisar as juntas antes de que ganhe presa.

Não é aconselhavel a sua utilização a temperaturas menores de 5°C ou superiores a 30°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pó de cor cinza
Tempo de repouso a 20°C:	2 minutos
Tempo de vida da pasta:	Aprox. 30 minutos
Tempo de correção:	Aprox. 20 minutos
Espessura de aplicação:	De 5 a 30 mm em aplicações regulares e de até 50 mm em pontos localizados
Inicio da presa:	Aprox. 4 a 5 horas
Tempo de secagem final	Aprox. 24 horas



BRICOFIX

Churrasqueiras e Chaminés

Ficha técnica
Revisão
05/2019

ARMAZENAMENTO:

- Armazenar em lugares secos e nas suas embalagens fechadas

Duração: 36 meses nas suas embalagens de origem herméticamente fechadas.

APRESENTAÇÃO:

Caixa de 1.5 kg.

LIMPEZA:

A limpeza dos utensílios deve realizar-se com água morna imediatamente depois do seu uso.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Irrita os olhos, a pele e as vias respiratórias. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Usar luvas protectoras.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

"A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com