



## DESCRIÇÃO:

---

Adesivo com base numa dispersão aquosa de poliacetato de vinil modificada.

## PROPRIEDADES:

---

UNIFIX RÁPIDA é uma cola branca que apresenta:

- grande rapidez de cura.
- atinge elevados valores de resistência à tração num curto período de tempo.
- resistência à humidade alta. **Classificação D3**

## APLICAÇÕES

---

UNIFIX RÁPIDA foi especialmente desenvolvido para a colagem de madeira em todos os trabalhos em que seja necessária rapidez de densificação.

É indicado para a montagem de móveis de madeira, recercamento de portas, colagem de prensados, laminados, cartão, papel e peças de modelismo.

É um adesivo especialmente recomendado para a colocação de lâminas de madeira para solos (tarima) ou revestimento de paredes

## ESPECIFICAÇÕES:

---

EN 204. **Classificação D3** de resistência à humidade.

## INDICAÇÕES DE USO:

---

As superfícies a colar devem ajustar entre si e estarem limpas, secas e sem pó nem gordura.

A humidade da madeira deve ser de 8 a 12% no máximo. Graus de humidade superiores podem influenciar na densidade da cola.

Aplicar **UNIFIX RÁPIDA** sobre uma das faces a unir com pincel, espátula dentada de plástico ou aplicadora de rolos.

Montar de seguida as peças e submetê-las a pressão. Pode ser realizado em prensas de armar ou com elevadores comuns.

## ARMAZENAMENTO:

---

Armazenar durante 24 meses nas suas embalagens de origem fechadas, em lugar fresco e seco.

Proteger das geadas.

Após prolongados armazenamentos, agitar antes de usar.



# UNIFIX RÁPIDA

## Adesivo Madeira

Ficha técnica  
Revisão 04/2021

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspeto:	Fluido de Cor Branca
Viscosidade:	Brookfield RVT. Sp 6, 20 rpm, 23°C 12.000 ± 3.000 mPa.s
Tempo aberto:	7 – 9 minutos.
<i>Película de 200 micras sobre aglomerado de fibra (23°C e 65% humidade relativa)</i>	
Tª mínima de formação de película:	3 – 5 °C
Resistência ao cisalhamento:	<i>De acordo com a norma EM 205</i>
Em 1 hora	6 – 8 N/mm <sup>2</sup>
Em 24 horas	12 – 14 N/mm <sup>2</sup>
Em 7 dias (EN 204)	> 14 N/mm <sup>2</sup>

"A informação contida na presente ficha técnica é proporcionada de boa fé com base nos estudos realizados por Selena e considera-se precisa. Contudo, dado que as condições e métodos de uso dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, essa informação não deverá substituir os testes de clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra as suas especificações de venda atuais. Portanto, o único recurso a que terá direito em caso de violação dessa garantia ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou substituição de qualquer produto para o qual se demonstre um estado diferente do garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Da mesma forma, Selena renuncia a toda responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de uso não deverão ser interpretadas como uma incitação à infração de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais e declinamos qualquer responsabilidade pelas consequências derivadas de um uso inadequado dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Se precisar da mesma, pedimos que a solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.  
Centro empresarial Rivas Futura,C/ Marie Curie 19, Planta 6.1,28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 –Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)



# UNIFIX RÁPIDA

Ficha técnica  
Revisão 04/2019

## APRESENTAÇÃO:

Biberão 100 g, 250 g e 500 g.

## LIMPEZA:

A limpeza das ferramentas de trabalho pode realizar-se com água quando o produto ainda está fresco.

## SEGURANÇA E HIGIENE:

De acordo com a legislação vigente, este produto está isento de qualquer indicação de risco ou segurança na sua manipulação ou armazenagem.

*Para mais informação solicite folha de segurança do produto.*

A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpre com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Caso necessário solicite a mesma de forma periódica"



**Quilosa - Selena Iberia S.L.U.**

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)