

DESCRIPÇÃO

Diluyente para tintas poliuretano baseado numa mistura de hidrocarbonetos e acetonas de evaporação rápida.

- Diluyente adequado para utilizar em poliuretanos em geral.
- Indicado especialmente para aplicações à pistola.
- A sua rápida evaporação ajuda a controlar a aderência.
- Alto poder dissolvente.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 0,88 - 0,89 kg./l. |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | < 7 °C |
| Apresentação | 5 l |

MODO DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2021-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.