

# D-17 AISLASOL. TINTA ISOLANTE 'ANTI MANCHAS'

Interior . Mate



Código do produto: 118

## Descrição

Tinta isolante tira manchas de elevado poder de cobertura (com uma só demão) com excelente aderência e brancura. Resistência ao amarelecimento e aos álcalis. Sem cheiro (isenta de solventes aromáticos).

Indicada para tetos e paredes de casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pelo seu poder isolante de manchas escuras de fumos, vapores, gorduras, etc.

## Dados Técnicos

<b>Tipo de Produto</b>	Copolímero Acrílico Especial
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (UNE 48073)</b>	Branco
<b>Densidade (UNE EN ISO 2811)</b>	1,43 - 1,47 Kg/l
<b>Rendimento</b>	4 - 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 3 Horas
<b>Campos de aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de utensílios</b>	Solvente Sem Cheiro ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - + 30 °C
<b>Coloração</b>	Consultar
<b>Ponto de Inflamação (UNE EN ISO 3679)</b>	62 °C
<b>Volume Sólidos (UNE 48090)</b>	54 - 55 %
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l.
<b>Apresentação</b>	4l e 750 ml

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Não diluir.

As superfícies a pintar devem estar secas e consistentes. Não é necessário eliminar totalmente a sujidade ou gordura.

Excelente aderência mesmo sobre camadas de tinta plástica com elevada percentagem de cargas com a mínima preparação.

Em caso de necessitar de uma segunda demão aplicar passadas no mínimo de 8 horas.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar directamente Aislasol.

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar a tinta descascada, tintas antigas com má aderência, etc. e aplicar directamente.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

