

## PROTEÇÃO EXTREMA HIDRO-OLEOREPELENTE

**PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, MÁRMORE  
E GRANITO, CIMENTO E DERIVADOS, TUFO, WPC,  
BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO**



**FOB XTREME**, é um protetor hidro-óleo repelente transpirante, baseado na inovadora **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY**, desenvolvida nos laboratórios de pesquisa **FILA**. Não cria película de superfície e resiste ao UV mantendo o seu desempenho ao longo do tempo.



### RENDIMENTO

#### RENDIMENTO ORIENTATIVO (1 litro):

Pedra natural	10/30 m <sup>2</sup>
Barro italiano, toscano, grés rústico	15/20 m <sup>2</sup>
Barro manual e mecânico	até 10 m <sup>2</sup>
Cimento e derivados	até 5 m <sup>2</sup>
Mármore/granito polidos	até 30 m <sup>2</sup>

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

#### Embalagens

1 litro: caixas de 6 unidades.  
5 litros: caixas de 4 unidades.

#### ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Aplicando **FOB XTREME** em interiores é aconselhável arejar devidamente o local.
- A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente íntegra.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os critérios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.
- Não protege das agressões ácidas.

#### TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 0° a 30° C.  
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

### PARA QUE SERVE

- Protege contra a penetração em profundidade de manchas orgânicas (gorduras, alimentos, bebidas ...), facilitando sua remoção e sem alterar a cor.
- Ideal como protetor de base antes do acabamento para superfícies interiores rústicas.
- Ideal para tratamento de mosaicos hidráulicos manual.
- Proteção invisível com efeito natural e transpirável.

### AS VANTAGENS

- Não altera a cor e a aparência original do material.
- Não cria película superficial.
- Não altera a resistência as geladas do material.
- É certificado como "idóneo para o contato com alimentos".
- Ideal em barro cozido pré-tratado, grés rústico e pedra rústica (ardósia, granito, mármore, travertino, quartzita, pedra calcária, etc.).
- Ideal para interiores e exteriores.

### COMO SE UTILIZA

**Não se dilui:** pronto para usar.

#### Aplicação:

**Para materiais com acabamento opaco (interior e exterior):** Com superfície limpa e seca, aplicar o produto com trincha de maneira uniforme, impregnando também as juntas. Eventuais resíduos elimina-se com um pano seco e limpo antes de o produto secar completamente (10 a 15 minutos aprox.). Para materiais com acabamento polidos e amaciados (interior e exterior): Com superfície limpa e seca, aplicar **FOB XTREME** com uma trincha de maneira uniforme, impregnando as juntas. Antes de secar o produto (aproximadamente 10 a 15 minutos), massageie e remova o resíduo com um pano de microfibra humedecido com o mesmo produto. Secar com um pano seco. Em materiais muito absorventes, aplicar uma segunda demão de produto a uma distância de 8 horas (por exemplo, áreas de alto tráfego, áreas húmidas, superfícies exteriores). É possível usar máquinas rotativas para acelerar o processo. Para completar o tratamento com o acabamento: em materiais porosos, como pedra natural, pedra artificial e hidráulicos colocados no interior, é possível aplicar uma cera de acabamento de acordo com o efeito desejado (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). A superfície é transitável após 8 horas. A proteção contra manchas é ativa após 24 horas. Manutenção: Solução diluída de **CLEANER PRO**.

#### Atenção:

*Não aplicar **FOB XTREME** sobre uma superfície encerada.  
Não aplicar **FOB XTREME** nas horas mais quentes do verão.  
Testar o produto numa pequena área de superfície para verificar eventuais alterações da cor.  
Não aplicar o produto no caso de se prever chuva.  
Não proteja das agressões ácidas.*