

MATEL

BOMBILLA LED G-9 CRISTAL / CERÁMICA / ALUM.PC 360°

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE
AHORRO

G-9
DIRECTA
230 V


360°



G-9

PF > 0,5
CRI > 80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 2W, 4W, 6W, 8W y 10W
Rango de apertura no inferior 360°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en cristal / cerámica / PC
Cubierta clara
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas G-9
convencionales, ideales para la
iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
28808	8425160288082	12	2	6400	110-230	G-9	13x49	Cristal	50000	200
28532	8425160285326	12	2	4000	110-230	G-9	13x49	Cristal	50000	180
28395	8425160283957	12	2	2700	110-230	G-9	13x49	Cristal	50000	150
21729	8425160217297	12	2	6400	110-230	G-9	14x48	Cerámica	50000	200
21728	8425160217280	12	2	2700	110-230	G-9	14x48	Cerámica	50000	150
23299	8425160232993	12	4	6400	110-230	G-9	14x49	Alu.PC	50000	400
24252	8425160242527	12	6	6400	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	600
24777	8425160247775	12	8	6400	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	800
24866	8425160248666	12	10	6400	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	1000
23298	8425160232986	12	4	4000	110-230	G-9	14x49	Alu.PC	50000	380
24249	8425160242497	12	6	4000	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	580
24527	8425160245276	12	8	4000	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	780
24838	8425160248383	12	10	4000	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	980
23297	8425160232979	12	4	2700	110-230	G-9	14x49	Alu.PC	50000	350
24209	8425160242091	12	6	2700	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	550
24479	8425160244798	12	8	2700	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	750
24781	8425160247812	12	10	2700	110-230	G-9	14x63	Alu.PC	50000	950