



CERA EFEITO ACETINADO

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS NÃO POLIDOS, MOSAICO HIDRÁULICO



PARA QUE SERVE

- Ideal como produto de acabamento e manutenção.
- Protege os pavimentos interiores de barro, grés rústico e pedra natural rústica contra o desgaste da passagem e a sujidade, suavizando a textura, facilitando a manutenção e conferindo um acabamento acetinado.
- Ideal para proteger superfícies interiores de ardósia, mosaicos hidráulicos e pedras artificiais.
- Ideal para a manutenção de mármore e pedras naturais com acabamento amaciado.

AS VANTAGENS

- É auto-brilhante, mas se quiser aumentar o grau de brilho, é possível abrilhantar com um pano ou abrilhantadora.
- Três funções: protege, mantém e enobrece os pavimentos.
- Fornece um efeito acetinado novo e original.
- Alta concentração: podem utilizar-se puro (na fase de tratamento) ou diluído em água (na fase de manutenção).
- Completamente removível.
- Alto poder de autonivelamento e alta capacidade de aderência.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido 30 m²

Pedra 30/40 m²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.

COMO SE UTILIZA

Diluição: Pode ser usado puro ou diluído em água, conforme necessário.

Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de **SATIN** com uma trincha, pano ou outro aplicador similar uniformemente. Esperar até a secagem completa (pelo menos 1 hora) e aplicar uma segunda demão. Esperar a secagem completa antes de transitar. Se desejar um nível mais alto de brilho, puxar o lustro com um pano.

Para a manutenção:

Renovação de brilho (ex. a cada 2-3 meses): Com superfície limpa e seca, aplicar **SATIN** diluído em água na proporção de 1:10 (500 ml. Em 5 litros de água) com um pano ou outro aplicador similar. Puxar o lustro se desejar um nível mais alto de brilho. Recuperação da proteção (ex. uma vez por ano): aplicar puro com um pano ou outro aplicador. Esperar 1 hora e com superfície seca puxar o lustro.

Atenção:

Não utilizar em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)



- BARRO COZIDO
- GRÉS RÚSTICO
- PEDRA E AGLOMERADO NÃO POLIDOS



PARA QUE SERVE

- Protege os pavimentos interiores de barro cozido, grés rústico e pedra com acabamento rústico proporcionando um elegante efeito acetinado.
- Suaviza a textura dos materiais porosos facilitando a limpeza e a manutenção diária.
- Cria uma fina película superficial que protege o material do desgaste da passagem e contra a sujidade.

AS VANTAGENS

- De fácil aplicação
- É possível puxar o lustro com um pano ou enceradora para obter um ligeiro aumento de brilho.
- Tem uma grande capacidade de aderência.
- Pode utilizar-se pura (como acabamento) ou diluída em água (como manutenção).

COMO SE UTILIZA

Diluição: puro ou diluído segundo as necessidades.

Com superfície limpa e seca, aplicar uma demão de produto, puro ou ligeiramente diluído em água, com uma trincha ou aplicador de cera de maneira uniforme. Uma vez seca a superfície (esperar pelo menos 1 hora) aplicar uma segunda demão de produto cruzada sobre a primeira e por fim deixar secar. Caso se pretenda, pode puxar-se o lustro para obter um ligeiro acabamento acetinado.

Em superfícies muito porosas é necessária a aplicação previa de um impermeabilizante Fila (ex. FILAW68).

Manutenção:

Para manter o acabamento diluir periodicamente um ou dois copos de produto no balde de água (500 ml em 5 litros de água) e espalhar normalmente. Esta operação deverá ser mais frequente (a cada 20-30 dias) nos primeiros meses da utilização do pavimento.

Para renovar o acabamento aplicar o produto puro com aplicador de cera ou pano. Com superfície seca (esperar pelo menos 1 hora) puxar lustro.

Atenção: Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro Cozido	30 m ²
Pedra	30/40 m ²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

Embalagens

Emb. plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.
Emb. plástico de 5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- O produto embalado não resiste ao gelo. Conservar a temperatura ambiente.

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
O produto aplica-se com temperatura do material entre 10° e 30° C.

COMPOSIÇÃO

Emulsão de ceras de síntesis, com dispersões poliméricas e aditivos adequados.

ETIQUETADO

Não requer, no rótulo, indicações de perigo e segurança porque o produto não é classificado como perigoso segundo a norma vigente.

Contém: 2,2,2 “- (hexa-hidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triyl) trietanol.

Pode desencadear uma reacção alérgica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: líquido
Cor: branco leitoso
Odor: floral
Densidade: 1,010 kg/l
pH: 8,1

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamento do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.