

MATEL

BOMBILLA LED ESTANDAR ALUM.PC LUZ DE EMERGENCIA

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE
AHORRO

A-60
DIRECTA
230 V

270°



E-27

PF > 0,5
CRI > 80
IP - 20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V ~ 50/60Hz.
No requiere balastro
Consumo en 9W
Batería 2000 mAh
Autonomía de 4 - 6 horas
Tiempo de carga de 8 - 9 horas
Rango de apertura no inferior 270°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas
Gancho para colgar incluido
Garantía 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
24483	8425160244835	6	9	6400	110-230	E-27	122x60	mate	30000	800



GANCHO COLGAR