

PROTECTOR HIDRO-OLEOREPELENTE COM EFEITO MOLHADO

MÁRMORE E GRANITO COM ACABAMENTO NÃO
POLIDO, PEDRA NATURAL RÚSTICA, TUFO



WET protege contra as manchas em profundidade de substâncias aquosas e oleosas, dando aspeto molhado e brilho a pavimentos e revestimentos de pedra rústica, no interior/exterior. WET não fica amarelo nem descasca com o tempo.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

10/20 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.
- Aplicando o produto em interiores é aconselhável ventilar devidamente o local.
- A utilização da máquina rotativa é possível só quando esta perfeitamente integra.
- Um pavimento exterior para ser tratado deve ser colocado correctamente, seguindo os critérios de colocação: respeito das inclinações, correcta realização das juntas de dilatação, perfeito isolamento do sub solo, etc.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 0° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Proporciona um acabamento de efeito molhado com brilho às superfícies de pedra natural com acabamento rústico (envelhecido, flamejado, bujardado, serrado, etc.).
- Protege o material contra a penetração em profundidade de manchas orgânicas (bebidas, comidas, gorduras, etc.) facilitando a sua eliminação.
- Tratamento com efeito consolidante.

AS VANTAGENS

- Cria uma película brilhante que protege contra a água e as substâncias oleosas.
- Não amarelece com a ação dos agentes atmosféricos.
- Não descasca, muito resistente á passagem.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação:

1. Com superfície limpa e seca, aplicar com uma trincha ou esponja de maneira uniforme e contínua, também nas juntas.
2. Esperar 24 horas e aplicar uma segunda demão da mesma forma.
3. Para materiais muito absorventes pode ser necessária uma terceira demão para conseguir o efeito molhado desejado.

Manutenção: Solução diluída de CLEANER PRO. Em áreas com maior exposição a agentes atmosféricos aconselha-se reaplicar o produto cada 2 anos.

Atenção:

*Não aplicar o produto no caso de se prever chuva nas próximas 24 horas.
Não transitar durante a secagem: esperar 24 horas desde a sua aplicação.
Não aplicar em barro cozido, grés rústico e superfícies polidas.
No caso de aplicação incorreta e quando é necessário uma limpeza completa do material utilizar NOPAINT STAR.
Não utilizar em materiais com problemas de humidade e eflorescências nem em áreas muito húmidas (duches, saunas, etc.).*