

Ficha Técnica

Asfalto de aplicação a frio

01 de Julho de 2019

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto

Asfalto de aplicação a frio

Fabricante

David & Nuno S.A.

Email

geral@davidnuno.com

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Habilfix é um betuminoso asfáltico produzido a quente, para aplicação a frio. De elevada prestação e longo tempo de armazenamento, ideal para intervenções de manutenção urgentes e/ou preventivas mesmo em condições meteorológicas extremas. O período de conservação embalado de 2 anos permite evitar desperdícios, mantendo a maneabilidade durante este período, mesmo a baixas temperaturas (-10°C).

Cor do produto: Preto

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Agregados basálticos e calcários certificados de granulometria 0/6mm

Betume

Teor de humidade de 0%

EMBALAMENTO

Baldes de 20 ou 25 kg

Sacos com asa recortada de 20 ou 25 kg

Big-bags de 1000 kg

PRODUÇÃO

O asfalto de aplicação a frio é fabricado numa central de asfalto descontínua, também usada para fabricação de betuminoso asfáltico quente tradicional.

ARMAZENAMENTO

O asfalto deve ser armazenado num local fresco e seco, preferencialmente á sombra. O período de armazenamento após data de embalagem é de até 24 meses.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação direta a frio

Limpar buraco, verter produto, compactar e restabelecer tráfico imediatamente

Compactar manualmente ou com a ajuda de uma máquina (placa vibratória, saltitão ou cilindro compactador, em camadas máximas de +/- 5cm.

Consumo por m²: 22 a 24 kg para profundidade de 1cm

Não necessita de ser misturado

Não necessita de preparação nem de cola

Geral

Web: www.davidnuno.com
Email: geral@davidnuno.com
Telefone geral: 273 313 201
Fax: 273 313 745

Sede - Loja 1

Rua do Couto, N.º 17
Acesso Sul - Estr. Nac. N.º 15
5300-703 BRAGANÇA
Telefone 273 312 083

Loja 2

Rua Emídio Navarro, N.º 78
5300-210 BRAGANÇA
Telefone/fax: 273 324 170