



DESCRIÇÃO:

Adesivo de montagem à base de dispersão aquosa de resinas acrílicas modificadas.

PROPRIEDADES:

- Produto sem solventes; Agarre imediato.
- Não faz fios na aplicação.
- A sua alta resistência e elevado agarre inicial dispensa a utilização de meios de suporte adicionais para materiais leves e porosos.

APLICAÇÕES:

Adesivo de montagem sem solventes, forte e ultra rápido. Recomendado para:

- Fixação de rodapés, aduelas e frisos.
- Fixação de painéis e molduras em madeira e gesso.
- Fixação de placas e molduras de poliestireno expandido.
- Colagem de azulejos e ladrilhos, etc.

Nota:

Nas colagens com FIX EXPRESS, é imprescindível que pelo menos um dos substratos seja poroso para permitir a cura total do adesivo.

INDICAÇÕES DE USO:

Preparação dos materiais:

As superfícies a unir devem estar secas, consolidadas, isentas de pó e gorduras.

Técnica de trabalho:

Cortar o extremo do cartucho, enroscar a cânula e cortar em bisel à secção desejada. Introduzir o conjunto numa pistola aplicadora.

Aplicar o adesivo sobre uma das partes a unir, por pontos ou por cordões finos, curtos e descontínuos. Para aumentar o agarre inicial, especialmente em peças de maiores dimensões e peso, recomenda-se aplicar o adesivo em forma de onda. Unir as superfícies com força e de maneira firme exercendo pressão durante alguns segundos.

Para colagens de materiais pesados será necessário utilizar uma sujeição mecânica até que o adesivo cure totalmente.

Após 24 horas obtém-se a máxima resistência em materiais porosos.

CERTIFICAÇÕES:

Certificado A +, produto de emissão muito baixa. Determinação de Compostos Orgânicos Voláteis de acordo com a ISO 16000.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Pasta cremosa de cor branca
Resíduo seco:	67 ± 2 %
Valor pH:	6 - 7
Temperatura de aplicação:	5 – 50°C
Resistência à tracção:	24 horas ----- 120 kg/cm ²



FIX EXPRESS

Ficha técnica
Revisão 05/2019

LIMPEZA:

Quando o produto está ainda fresco podem-se limpar as ferramentas ou utensílios utilizados com água. Uma vez seco será necessário utilizar água quente ou acetona.

ARMAZENAMENTO:

24 meses nas embalagens originais, fechadas, a uma temperatura recomendada entre 10 e 30°C.

FORMATOS:

Tubo	250 g.
Cartucho	375 g.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Adesivo em base aquosa sem solventes. Segundo a legislação vigente não necessita levar qualquer indicação de risco ou segurança na embalagem ou caixa de transporte.

Para mais informação solicite a ficha de segurança do produto.

"A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infracção de direitos de patentes.

As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com