

Orbafoam LIMPADOR Espuma PU

Um produto de múltiplos usos concebido para eliminar espumas de poliuretano sem cura ou adesivos. É útil para limpar as válvulas das latas e pistolas aplicadoras de espumas de poliuretano. Este limpador é excelente para desengordurar as superfícies metálicas antes da aplicação de silicones e poliuretano. O limpador é fabricado ao abrigo das exigências da norma ISO 9001: 2008.

O limpador de espuma ORBAFOAM é um produto concebido para eliminar espuma de poliuretano fresca, antes da cura, e adesivos. É útil para a limpeza de válvulas, pistolas e aplicadores de cânula de espuma PU. A boquilha de pulverização acoplável faz o trabalho rápido e fácil, tanto para uso manual como com pistola.

- Excelente para a eliminação de espumas de poliuretano, antes da cura, e de adesivos.
- Limpa as válvulas, cânulas e pistolas.
- Boquilha de pulverização, quer manual, quer com pistola.
- Longa vida útil – 36 meses.

USO

1. APLICAÇÃO MANUAL

Fixe a boquilha de pulverização fechada na válvula do limpador. Borrife a válvula da lata e as nódoas frescas de espuma de poliuretano ou adesivo com o limpador. Remova as nódoas com um pano seco.

2. PISTOLA DE APLICAÇÃO

Desatarraxe a lata de espuma / adesivo da pistola. Prema o gatilho da pistola para eliminar os resíduos de espuma. Fixe a boquilha de pulverização fechada na válvula do limpador. Borrife o produto limpador na válvula da lata e no adaptador da pistola. Retire a boquilha e aparafuse a lata do limpador na pistola. Prema o gatilho da pistola várias vezes.

3. NOTAS / RESTRIÇÕES

- Elimina apenas restos de adesivos e espumas de poliuretano antes da cura.
- O limpador tem um efeito destrutivo sobre o poliestireno, PVC e outros plásticos. Antes de o utilizar, experimente o limpador numa superfície.

DADOS TÉCNICOS

Parámetro (+23°C/50% RH)	Valor
Tamanho da embalagem	650
Valor nominal [ml]	500
Solvente	acetona / álcool isopropílico / acetato de etilo
Propulsor	propano / butano / isobutano

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E SEGURANÇA

Tem uma vida útil garantida de 36 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado em local seco e fresco, nas latas originais, e distante de uma fonte de calor. Temperatura de armazenamento: entre +5°C e +30°C. Não é permitido armazenar latas de limpador a temperaturas superiores a 50°C. Não guarde a espuma no compartimento de passageiros. Deve ser apenas transportada em porta-bagagens.

A informação detalhada do transporte está incluída na ficha técnica de segurança do material (FTSM).

Todas as informações escritas ou orais, recomendações e instruções são baseadas no nosso conhecimento, testes e experiências, de boa fé e de acordo com os princípios do fabricante. Cada usuário deste material irá garantir, tanto quanto possível, incluindo a verificação do produto final sob as condições mais adequadas para a adequação dos materiais fornecidos para o fim pretendido. O fabricante não será responsável por quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado de materiais.