

<b>DESCRIÇÃO</b>	Tesoura para Levantamento de Pedra com capacidade máxima de 1000 kg				
<b>NORMA</b>	NP EN ISO 9001				
<b>DESIGNAÇÃO</b>	Tesoura para Pedra 1000 kg Zincada (A1900Z06001000)				
<b>MATERIAL</b>	Chapa c/ 10 mm de espessura Chapa c/ 16 mm de espessura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aço S275JR ou equivalente</li> <li>• DD11 ou Equivalente</li> </ul> Anilha M20 DIN 125 ZN Parafuso M12 DIN 933 ZN Parafuso M20 DIN 931 ZN Porca M12 DIN 985 ZN Porca M20 DIN 985 ZN				
<b>NORMA</b>	EN 10025				
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	LFec (mm)	HFec (mm)	Amáx. (mm)	P (kg)	PM (kg)
	935	640	620	48	1000
	<u>Legenda:</u> <b>LFec:</b> Largura Fechada; <b>HFec:</b> Altura Fechada; <b>Amáx.:</b> Abertura máxima; <b>P:</b> Peso da Tesoura; <b>PM:</b> Peso Máximo suportado para uma velocidade de descida da grua inferior a 0,20 m/s.				
<b>CONDIÇÕES DE TESTE</b>	N.A.				
<b>TESTES DE CARGA</b>	N.A.				
<b>SOLDADURA</b>	O processo de soldadura dos produtos efetuados pela FECOCIVIL S.A. estão certificados pela SGS Portugal S.A.				
<b>CERTIFICADOS</b>	PROCESSO Nº	520.00203J1.06/018			
	NORMA	NP EN 288-3 - 1996			
<b>SOLDADORES</b>	SOLDADOR Nº	PTC20.03724.5150			
	NORMA	EN ISO 14732			
<b>OBSERVAÇÕES</b>	N.A.				