

## LIMPEZA DESENGORDURANTE PROFISSIONAL

GRÉS PORCELÂNICO, PEDRA E AGLOMERADOS  
NÃO POLIDOS, CERÂMICA, CIMENTO E MOSAICO  
HIDRÁULICO, LINOLEO E PVC, BARRO COZIDO,  
GRÉS RÚSTICO



Detergente concentrado para a eliminação de sujidade orgânica mais incrustada. Inovação da fórmula exclusiva dos laboratórios de pesquisa FILA. Todo o poder desengordurante profissional sem soda cáustica e amoníaco.



### DILUIÇÃO E RENDIMENTO

#### RENDIMENTO ORIENTATIVO E DILUIÇÃO (1 litro):

Manutenção 1:20	200 m <sup>2</sup>
Decapado 1:5	20 m <sup>2</sup>
Limpeza inicial pedra 1:5	30 m <sup>2</sup>

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

#### Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

#### ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

#### TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.  
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

### PARA QUE SERVE

- Limpa e desengorda pavimentos muito sujos de grés porcelânico, cerâmica, pedra natural não polida, pedra artificial, barro, grés rústico, mosaico hidráulico e cimento.
- Elimina manchas orgânicas (comidas, bebidas, gorduras, marcador, tintes, etc.) em grés porcelânico.
- Ideal para a limpeza final de obra de pedra natural no resistente aos ácidos.
- Ideal para a limpeza inicial de mosaico hidráulico e cimento.
- Decapa antigas camadas de ceras naturais, metalizadas, autobrilhantes, etc.
- Elimina também resíduos de pre-tratamento do porcelnico técnico, gotas de pintura plástica e resíduos suaves de rejuntamento epoxi.

### AS VANTAGENS

- Biodegradável.
- Um produto, três funções: para limpar, tirar as manchas e decapar.
- Elimina as manchas orgânicas impossíveis do grés porcelânico.
- impa sem estragar a superfície.
- Muito fácil de utilizar.

### COMO SE UTILIZA

**Diluição:** em função do uso.

Para desengordurar e eliminar camadas de sujidade intensa iluir em água em proporção de 1:10 até 1:20, deixar atuar uns 4-5 minutos sobre a superfície e esfregar com uma esfregona ou máquina rotativa. Recolher os resíduos (ideal um aspirador de líquidos) e enxaguar com água. Para uma limpeza mais enérgica, diluir 1:5 (1 parte de produto em 5 partes de água). Para eliminar manchas orgânicas do grés porcelânico Diluir em água na proporção de 1:5, aplicar e deixar atuar durante 10 minutos. Esfregar com um esfregão abrasivo ou máquina rotativa, retirar os resíduos com um aspirador de líquidos e enxaguar bem no final. Para decapar ceras antigas. Diluir em água na proporção de 1:5, aplicar e deixar atuar durante 10 minutos. Esfregar com um esfregão abrasivo ou máquina rotativa, retirar os resíduos com um aspirador de líquidos e enxaguar bem no final.

#### Atenção:

1. Não utilizar em mármore nem em pedra polida brilhante.
2. Não utilizar em madeira.
3. Não utilizar em banheiras de metacrilatos nem em pratos de duche em resina.
4. Linóleo: verificar com um test prévio a resistência do material ao produto.