

# URSA TERRA

## Manta papel MRK 40



Manta de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um papel kraft. Fornecida em rolo.

### Aplicação recomendada

- Isolamento em sótãos não habitáveis.
- Isolamento sob a cobertura.
- Tectos falsos de placa de gesso.

DoP 33UGW40KP16111



Características	Norma UNE	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T1-Z1
Lambda ( $\lambda_{90/90}$ )	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T1
Resistência a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z1 $S_d = 0,675$ m
Densidade nominal aproximada		12 Kg/m <sup>3</sup>
Calor específico aproximado ( $C_p$ )		800 J/Kg·K

Rolo

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Ud /pacote	m <sup>2</sup> /pacote	pacote /paleta	m <sup>2</sup> /paleta
2062020	60	1,20	12,50	1,50	1	15,00	24	360,00
2141745	80	0,60	11,00	2,00	2	13,20	24	316,80
2062021	80	1,20	11,00	2,00	1	13,20	24	316,80
2062022	100	1,20	8,50	2,50	1	10,20	24	244,80
2062023	100	0,60	8,00	2,50	2	9,60	24	230,40
2062024	120	1,20	6,50	3,00	1	7,80	24	187,20
2062025	140	1,20	5,50	3,50	1	6,60	24	158,40
2139094	160	1,20	5,50	4,00	1	6,60	24	158,40
2062028	180	1,20	4,50	4,50	1	5,40	24	129,60
2062029	200	1,20	4,50	5,00	1	5,40	24	129,60
2062030	220	1,20	3,50	5,50	1	4,20	24	100,80
2139095	240	1,20	3,75	6,00	1	4,50	24	108,00
2139093	260	1,20	3,50	6,50	1	4,20	24	100,80

