

# Aparafusadora 6.000 rpm

## FS6300RJX2

FS6300R

A mais rápida para trabalhar em gesso cartonado.



### Código EAN

0088381859387

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	570 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 6.000 Rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall	4 mm
Inserção	1/4" hex.
Peso	1,4 Kg
Comprimento do cabo	4 m
Dimensões (CxLxA)	279 x 65 x 192 mm
Velocidade variável (interruptor)	✓
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Gancho para cinto	✓
Cabo de ligação rápida	✓
Ajuste de profundidade	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	82,00 dB(A)
Potência sonora	93,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão, inclusive em largas jornadas de trabalho, proporciona máxima potência de força em linha com a ponta.
- Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-on para operação contínua.
- Com punho antideslizante, proporciona maior controlo e comodidade da máquina.
- Ponto de luz incorporado que se ilumina pressionando o interruptor antes de ligar o motor.
- Gancho reforçado de chapa envolto em plástico, maior duração e proteção.
- Possibilidade de fixar o regulador de profundidade no punho, conveniente para operações de desaperto.
- Saída de ar controlada, para evitar o desconforto para o operador, especialmente quando se está perto do chão onde existe sujidade.
- Regulador de profundidade de uma só peça, ajustável à rosca, e facilmente extraível para visualizar melhor o trabalho visto, com a ponta de borracha para evitar folgas no prolongador.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

158875-2

Boquilha para FS4200



784811-8

Portapontas magnético 60mm



821549-5

Mala Makpac tipo 1



## ACESSÓRIOS

194906-3

CABO ALIMENTAÇÃO 10M.FS6300R



699020-5

CABO CONEXÃO RÁPIDA 4M

824890-5

Mala pvc

P-06052

Ponta standard PH2 25mm



## Suporte

Manual do usuário:

