

Ficha de Produto
Edição de Agosto 2007
Nº de identificação: 11.21 FC
Versão nº 1
Soluto de Limpeza Colma

Soluto de Limpeza Colma

Agente de limpeza

Descrição do produto

Soluto de Limpeza Colma é um agente de limpeza à base de solventes orgânicos. Tomar as precauções necessárias aquando da sua aplicação.

Utilizações

Soluto de Limpeza Colma é utilizado para remover vestígios de óleo e gordura, assim como outros contaminantes das seguintes superfícies:

- Metais leves e ligas metálicas.
- Aço e aço inox.
- Fibras de vidro (GRP) e laminados de fibras de carbono (CFRP).
- Membranas Combiflex.

Dados do produto

Aspecto / Cor

Líquido incolor.

Fornecimento

5 litros.

Armazenagem e conservação

O produto conserva-se 2 anos a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Conservar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos

Base química

Combinação de solventes orgânicos.

Massa volúmica

Aprox. 0,85 kg/dm³.

(DIN 51757)

Viscosidade

Aprox. 1 mPa.s.

Ponto de inflamação

Aprox. 14 °C.

(DIN 51755)

Informação sobre o sistema

Pormenores de aplicação

Consumo / Rendimento

Conforme a utilização, o tipo e estado da superfície a limpar.

Instruções de aplicação

Aplicação

- Molhar abundantemente um pano limpo, pincel ou brocha no Soluto de Limpeza Colma.
- Esfregar bem as superfícies a limpar de modo a remover integralmente os contaminantes.



Secagem	Período mínimo de secagem antes da aplicação de primário: 15 minutos.
Importante	Soluto de Limpeza Colma não deve ser aplicado sobre superfícies porosas, plásticos e pinturas.
Nota	Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Ensaios realizados noutras condições para determinação das mesmas características podem dar resultados diferentes devido a circunstâncias que estão fora do nosso controlo.

Risco e segurança

Medidas de segurança Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto e respectivo rótulo.

"O produto está seguro na C^a Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice n^oCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que pedida.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
Portugal www.sika.pt



Implementado na fábrica de Ovar