

# Martelo combinado 52 mm

## HR5202C

HR5202C

Vibrações extremamente baixas.



### Código EAN

0088381677592

### INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	1.510 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	150 - 310 Rpm
Golpes por minuto	1.100 - 2.250 gpm
Capacidade máx em betão.	10 - 52 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	25 - 45 mm
Capacidade máx. broca de coroa	20 - 160 mm
Posições pré fixas de cinzelagem	24 posições
Inserção SDS-MAX	✓
Eletrónica constante	✓
Embraiagem de segurança	✓
Arranque suave	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Joules	19,10 J
Peso	10.9 Kg
Comprimento do cabo	4.0 m
Dimensões (CxLxA)	599 x 134 x 287 mm
Emissão de vibração	17.00 m/seg <sup>2</sup>

### BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Reduzimos as vibrações ao máximo e aumentamos o rendimento em 15% relativamente aos modelos anteriores.
- 4 posições do selector: percussão (fixo ou intermitente), o modo de rotação + percussão e o modo ponto morto para colocar o acessório na posição correta.
- No modo de percussão pode-se trabalhar com o gatilho ou então deixá-lo fixo com o interruptor.
- Regulador electrónico da velocidade (5 posições).
- Indicadores luminosos que avisam o desgaste das escovas ou possíveis interrupções de corrente.
- Inserção SDS-MAX.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

135283-4

Punho auxiliar formato "D"



158131-0

Punho



443122-7

Pano limpeza



## ACESSÓRIOS

196861-5

Kit extração de pó



198993-4

Massa lubrificante



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:



Folheto:

