

REMOVEDOR DE RESÍDUOS EPOXI

GRÉS PORCELÂNICO, CERÂMICA, MOSAICO
VITRADO, GRÉS RÚSTICO ESMALTADO



CR10 é um detergente líquido, concentrado, específico para a lavagem após a colocação de junta epóxica de juntas e paredes. É eficaz em resíduos já com algum tempo e mais resistentes. **CR10** é ideal para materiais não absorventes, grés porcelânico, cerâmica esmaltada e mosaicos de vidro. Graças a sua viscosidade é próprio para superfícies verticais.



RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

até 10 m²

O rendimento é orientativo (de acordo com a quantidade de resíduo e a sua consistência)

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 5° e 30° C.

PARA QUE SERVE

- Elimina os resíduos, manchas e vestígios de juntas epoxi ou de base resina.
- Ideal para material sem absorção como grés porcelânico, cerâmica esmaltada e mosaico vitrado.

AS VANTAGENS

- Ideal em revestimentos pela sua densidade.
- Eficaz também em caso de resíduos consistentes e endurecidos.
- Respeita o material e as juntas, sem alterar o seu aspeto e a sua cor.
- Fácil de aplicar com trincha ou pulverizador
- Agradável perfume de amêndoa.

COMO SE UTILIZA

Não se dilui: pronto para usar.

Aplicação: Agitar a embalagem antes de usar.

Eliminação de resíduos endurecidos (esperar uma completa secagem da junta): Aplicar puro com trincha e deixar atuar uns 30 minutos. Esfregar com esfregão insistindo nos resíduos mais incrustados. Em pavimento é possível utilizar uma máquina rotativa com disco adequado. Enxaguar ao final. No caso de resíduos mais consistentes repetir a operação deixando atuar mais tempo o produto.

Atenção:

Antes de aplicar é aconselhável fazer um teste numa pequena área da superfície para averiguar a resistência do material e determinar o tempo de espera ideal para a limpeza.

Não utilizar em materiais absorventes., madeira e em superfícies de metacrilato. Sobre as superfícies metálicas, deve-se averiguar com um teste prévio a resistência ao produto.



- GRÉS PORCELÂNICO
- CERÂMICA ESMALTADA
- MOSAICO VIDRADO



PARA QUE SERVE

- Elimina os resíduos, manchas e vestígios de juntas epoxi ou de base resina.
- Ideal para material sem absorção como grés porcelânico, cerâmica esmaltada e mosaico vidrado (gre-site).

AS VANTAGENS

- Ideal em revestimentos pela sua densidade.
- Eficaz também em caso de resíduos consistentes e endurecidos.
- Respeita o material e as juntas, sem alterar o seu aspeto e a sua cor.
- É um detergente de base aquosa.
- É fácil de aplicar
- Agradável perfume de amêndoa.

COMO SE UTILIZA

Pronto a usar: não se deve diluir

Aplicação

Agitar a embalagem antes de usar. Esperar uma completa secagem da junta antes de aplicar o produto. Espalhar o FILACR10 sobre toda a superfície insistindo nos resíduos mais incrustados. Deixar atuar durante 30 minutos. Esfregar com um esfregão vermelho ou verde segundo o material e as consistências do resíduo. Em pavimentos pode-se usar uma máquina rotativa com disco adequado e aspirar. Enxaguar com água. Repetir a operação se necessário.

Atenção:

Antes de aplicar o produto é aconselhável fazer um teste numa pequena área da superfície para averiguar a resistência do material e determinar o tempo de espera ideal para a limpeza.

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

2-4 m²

O rendimento é orientativo (de acordo com a quantidade de resíduo e a sua consistência)

Embalagens

Emb. Plástico de 1 litro: caixas de 12 unidades.

ADVERTÊNCIAS

• Não aplicar em material com absorção. Não aplicar em superfícies de metacrilato e madeira. Sobre as superfícies metálicas, deve averiguar com um teste prévio a resistência ao produto.

TEMPERATURAS

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C. O produto aplica-se com temperatura do material entre 5° e 30° C.

COMPOSIÇÃO

Contém: sabão superior a 5% más inferior a 15% Outros componentes: perfume

ETIQUETADO

Indicações de perigo:

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de segurança:

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo / recipiente em conformidade com as indicações administrativas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: líquido viscoso

Cor: amarelo


Odor: perfume de amêndoa

Densidade: 1,010 kg/litro

pH: 12,7

Esta informação é o resultado de nossos conhecimentos técnicos mais recentes e apoiam-se em contínuas investigações e comprovações de laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamento do material não especificados, condições ambientais, profissionalidade do aplicador, etc. Recomenda-se sempre realizar um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Fila não assume nenhuma responsabilidade pelo uso incorreto dos seus produtos.

DO/LB 14



REV. 00 - 21/05/2013