



BP-390

Adhesivo De PU Relva Artificial

Ficha técnica
Revisión
02/2019



DESCRIÇÃO:

Adesivo de poliuretano líquido bicomponente, isento de solventes e plastificantes para colagem de grama artificial.

APLICAÇÕES:

Destinado à instalação de aplicações de jardinagem e esportes. Uso interno e externo. Aplicável em betonilhas com até 4% de umidade. Cor verde.

INDICAÇÕES DE USO:

Prepare a superfície com antecedência. Limpe a superfície do pó e detritos.

A temperatura mínima de aplicação é 10°C.

Misture 8 a 1 em peso, parte A / parte B.

Agite vigorosamente até obter uma mistura homogênea.

Aplique o adesivo uniformemente em uma das superfícies com uma espátula dentada, raspador, rolo, sistemas de aplicação de cordões, etc.

Em seguida, monte as peças.

A viscosidade da mistura aumenta gradualmente ao longo do tempo.

Os valores de tempo aberto e tempo de vida útil da mistura podem variar de acordo com as condições atmosféricas (temperatura e umidade).

RENDIMENTO:

500 gr por m² aprox.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Parte A

Aspeto: Líquido pastoso verde
Viscosidade: 125000-145000 cps

Parte B

Aspeto: Líquido castanho
Viscosidade: 120 cps

Características de la mezcla

Aspeto: Líquido pastoso de color RAL 6010 verde
Viscosidade inicial 23º 25000-35000 cps
Tempo de vida 100 minutos
Tempo aberto 85 minutos

ARMAZENAMENTO:

Pode ser armazenado por 12 meses em seus recipientes hermeticamente fechados originais, a uma temperatura recomendada entre 5 e 25 °C, evitando o contato com a umidade.

APRESENTAÇÃO:

Cubo de 10 Kg+ botella de 1kg



BP-390

Adhesivo De PU Relva Artificial

Ficha técnica
Revisión
02/2019

LIMPEZA:

Os utensílios de trabalho podem ser limpos com solventes orgânicos como tolueno, acetato de etila ou metiletilcetona enquanto o produto estiver fresco. Uma vez endurecido, use meios mecânicos.

SEGURANÇA E HIGIENE:

Produto nocivo Contém isocianatos, pelo que deve ser utilizado em áreas com ventilação adequada, evitando vapores respiratórios e qualquer contato com a pele ou os olhos. Luvas e óculos devem ser usados durante o manuseio.

Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.

"A informação contida na presente ficha técnica é fornecida de boa fé, com base em estudos realizados por Selena e considera-se precisa. No entanto, dado que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos escapam ao nosso controlo, tal informação não deverá substituir os ensaios dos clientes a fim de garantir que os produtos de Selena sejam plenamente satisfatórios para as suas aplicações específicas. A única garantia oferecida por Selena é que o produto cumpra com as suas especificações de venda actuais. Assim, o único recurso a que terá direito em caso de violação da dita garantia, ficará limitado ao reembolso do preço de compra ou à substituição de todo o produto para o qual se demonstre um estado diferente ao garantido. Selena Iberia S.L.U. renuncia expressamente a qualquer outra garantia expressa ou implícita de aptidão para um fim específico de comercialização. Selena renuncia ainda a toda a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo imprevisto ou consequente. As sugestões de utilização não deverão interpretar-se como uma incitação à infração de direitos de patentes. As indicações e dados técnicos contidos na presente ficha técnica baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais e declinamos toda a responsabilidade pelas consequências derivadas de uma utilização inadequada dos mesmos. Por conseguinte, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido. A informação técnica poderá ser modificada sem aviso prévio. Em caso necessário solicite a mesma de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com