

Caixas de contador



APLICAÇÕES

Caixa para contador monofásico montagem em superfície ou de encastrar.
Caixa agrupável para quadros modulares para interiores.

MATERIAIS

Caixa, placa de montagem e tampa protectora de visor em ABS cinza RAL 7035.
Tampa CCM em policarbonato transparente anti-UV.
Tampa CCM2 policarbonato V2 opaca RAL 7035.
Parafusos de selagem em aço niquelados.
Vedante em EPDM preto.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

CARACTERÍSTICAS

IP54 IK08
Tensão de isolamento: 600V
Classe de isolamento: Classe II
Gama de temperatura suportada pelo invólucro: -25°C a +60°C.
Capacidade de dissipação térmica: 11W



06CCM2 Caixa para contador monofásico






08CCM-PM Placa para 06CCM e 06CCM2

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem. Este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador monofásico e para tal este deve ser montado sobre a placa de montagem fornecida. O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 220 kg/m³. Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos de acordo com o peso do equipamento a utilizar. Não devem ser aplicadas cargas na tampa.

06CCM Caixas para contador monofásico



Todas as medidas em mm